TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-PZ3600TN38	COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 380 mm, capacité 9 bacs GN 1/3 (325x175 mm), température +2°/+8°C, V.230/1, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R290 , Kw.0,26, dim.mm.2020x800x1445h	**€ 1.723,12** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ à 3 PORTES , **temp. +2°+8°C** :

- **Structure en acier inoxydable** Aisi 304,
- **plan de travail en granit** avec dosseret sur 3 faces,
- **3 compartiments réfrigérés** pouvant accueillir **des bacs à pain de 600x400x70h mm** ,
- **réfrigération ventilée** ,
- unité intégrée amovible pour un entretien facile,
- façade ouvrant avec une clé,
- flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit,
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ,
- résistance électrique autour de l'encadrement de la porte pour éliminer la condensation,
- dégivrage automatique avec résistance électrique,
- contrôle automatique de la température de dégivrage,
- évaporation automatique de l'eau de condensation,
- évaporateur traité anti-corrosion,
- porte avec ressort de rappel,
- joint de porte démontable sans outils,
- fond aux coins arrondis,
- pieds réglables en hauteur en acier inoxydable Aisi 304,
- dossier en acier inoxydable,
- possibilité de s'appuyer contre le mur.

Equipé d' **une VITRINE réfrigérée horizontale** complète de vitre et groupe frigorifique, **capable de contenir** :

- **10** bacs **GN 1/4** d'une hauteur max 150 mm pour le mod. **FOPZ3600TN33** ,
- **9** bacs **GN 1/3** d'une hauteur max 150 mm pour le mod. **FOPZ3600TN38** .

NB : PLATEAUX NON INCLUS Marquage CE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	320
poids brut (Kg)	359
largeur (mm)	2020
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1445