



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---------------------|--|--|
| TH-COMPACTNW | Purificateur/adoucisseur d'armoire automatique pour eau froide avec 5,2 lt. de résine, programmation électronique, rendement max : 500 l/h, V.12 (alimentation incluse), dim.mm.225x395x425h | € 373,04 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

PURIFICATEUR/ADOUCCISSEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE avec coffret, avec 5,2 litres de RÉSINE CATIONNÉE, adapté à l'eau froide (max 35°C) :

- **carrosserie en matière plastique épaisse** apte à **contenir le cylindre de résine et 10 kg de sel** ;
- **cylindre de résine en polyéthylène renforcé de fibre de verre** avec **5,2 litres de résine cationique** ;
- **débit maxi** : 500 l/h
- **durée du cycle de régénération** : 32 min ;
- **consommation de sel pour chaque cycle de régénération** : 0,9 kg ;
- **programmation électronique** ;
- **température min-max de l'eau** : 2-35°C ;
- eau adoucie fournie selon dureté : 1300 l (à 20 F°), 520 l (à 50°F).

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 0,1 |
| largeur (mm) | 225 |
| profondeur (mm) | 395 |
| hauteur (mm) | 425 |



