



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-TSM105-R	THERMOSEUSE MANUELLE A LEVIER SANS MOULE, pour PLAQUES PREFORMEES avec TAILLE MAXIMALE mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,4, dimensions mm 485x510x555h	
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

SOUDEUSE THERMIQUE MANUELLE pour PLATEAUX , Sans MOULES :

- Conçu pour l'emballage dans des PLATEAUX PRÉFORMÉS avec une taille MAXIMALE de 370x280x155h mm sceller avec un FILM transparent;
- Construit en acier inoxydable et aluminium anodisé ;
- Plaque d'étanchéité en aluminium revêtue de téflon avec contrôle électronique de la température (0°-200°C) ;
- Neuf PROGRAMMES de soudage mémorisables ;
- Alarme sonore et lumineuse en fin de cycle ;
- Le cycle de soudage se déroule avec le moule complètement inséré en agissant manuellement sur le levier approprié ;
- Le film de fermeture est entraîné automatiquement en insérant le moule dans la machine et est ensuite coupé automatiquement à la fin du cycle de scellage de la barquette .
- Dimensions maximales de la bobine de film - longueur 380 mm - diamètre 200 mm .

OPÉRATION'

- Insérez le plateau dans le moule posé sur les guides,
- Pousser le moule vers le BAS vers la machine en saisissant la poignée athermique,
- Activer le cycle de soudage en agissant manuellement sur le levier approprié,
- Au son du BIP, le plateau soudé peut être retiré.

OPTIONS - ACCESSOIRES :

- Moule INFINITY, AJUSTABLE pour barquettes, breveté, ADAPTABLE avec une opération de 3 secondes , à 12 FORMATS différents;
- Moule fixe avec 1 empreinte ;
- Moule fixe à 2 empreintes ;
- Moule fixe à 4 empreintes ;
- Sur demande : Conception de moules pour barquettes personnalisées ;
- Film de protection Carter ;
- Groupe Micro-Puncher pour film (nécessaire lorsque vous souhaitez emballer des produits très chauds qui émettent beaucoup de vapeur);

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	1,4
	poids net (Kg)	36
	largeur (mm)	485
	profondeur (mm)	510
	hauteur (mm)	555
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-DA000068	Groupe de forage Unité de perçage pour TSS105-R TSM105-R	
		

JPST105P-PPSS-1**Moule fixe pour soudeuses**

Matrice fixe à 1 PIED pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R

JPST105P-PPSS-2**Moule fixe pour soudeuses**

Moule fixe avec 2 FOOTPRINTS pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R

JPST105P-PPSS-4**Moule fixe pour soudeuses**

Moule fixe avec 4 FOOTPRINTS pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R

JP-DS0071**Technochef - STAMPO INFINITY 2 pour Termosigillatrici mod.TSM105-R et TSS105-R**

Moule Ajustable INFINITY 2 - scelle les barquettes carton et polypropylène 260x190/230x190/190x137 et le format 137x95 en polypropylène.

JP-DS1280**Technochef - STAMPO INFINITY PLUS pour Termosigillatrici mod.TSM105-R et TSS105-R**

Moule Réglable INFINITY PLUS - scelle les barquettes carton et polypropylène 260x190/230x190/190x137, le format 137x125 en carton et le format 137x95 en polypropylène.

JP-DS0461**Technochef - INFINITY 1 DOUBLE MOULE pour Thermosoudeuses mod.TSM105-R et TSS105-R**

INFINITY 1 Double Moule Réglable - scelle à la fois 2 barquettes 190x137 en carton et polypropylène, le format 137x125 en carton et le format 137x95 en polypropylène.