

**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN2200BT-FC	Table de congélation, 2 portes et dossier, avec monobloc, système enfichable, capacité 282 litres, temp. -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe E, Gaz R290, V.230/1, Kw.0,675, Poids 96 Kg, dim.mm.1360x700x950h	€ 935,48 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

TABLE DE CONGÉLATION - CONGÉLATEUR 2 PORTES et SAC À DOS, avec MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, capacité 282 litres, température -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1, ÉCOLOGIQUE en Classe E :

- Structure en acier inoxydable AISI 201 ;
- réfrigération ventilée ;
- compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;
- la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis ;
- interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;
- Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- température/humidité ambiante maximale : +35 °C / 55 % HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 900 x 530 x 560h ;
- dimensions extérieures (mm) : 1360 x 700 x 950h.

- Fourni :
- n.2 grilles GN 1/1 (325x530 mm)
 - n.4 guides.

- Options/Accessoires :
- paire de guides pour grill GN 1/1
 - Grille plastifiée GN 1/1
 - kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins

Marquage CE
Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	0,675
	poids net (Kg)	96
	poids brut (Kg)	114
	largeur (mm)	1360
	profondeur (mm)	700
	hauteur (mm)	950
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11		
	Grille plastifiée GN 1/1 Grille plastifiée Gastronorm 1/1	€ 8,03 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FOCG11



Paire de guides pour support de grille GN 1/1
Paire de guides pour support de grille GN 1/1

€ 10,71
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

€ 72,80
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours