



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-TF02MIDBT	TABLE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR 2 PORTES, capacité lt.310, température de fonctionnement -18°/-22°C, ventilé, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,655, Poids 99 Kg, dim. mm. 1420x715x850h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
TABLE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR 2 PORTES, capacité 310 l, température de fonctionnement -18°/-22°C :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** , à l'exception du fond externe en acier galvanisé ;
- **coins internes arrondis** ;
- **compartiments adaptés à l'insertion de grilles ou plateaux Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm);
- capacité 310 litres;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **Isolation en polyuréthane sans CFC** , injectée à haute pression ;
- **Épaisseur isolation table BT : 60 mm** ;
- portes à fermeture automatique et joint magnétique;
- **instrument de contrôle électronique avec 2 sondes NTC** , résistance évaporateur, résistance vidange, résistance bord porte, vanne thermostatique;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- travailler avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau condensée** ;
- équipé d'une sous-couche isolante;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dim.mm.1420x715x850/920.

Inclus :

- 1 grille Rilsan GN 1/1 et 2 guides inox en L par porte

Marquage CE
Fabriqué en Italie

alimentation électrique	Monofase
--------------------------------	----------

Volts	V 230/1
--------------	---------

fréquence (Hz)	50
-----------------------	----

puissance (KW)	0,655
-----------------------	-------

poids net (Kg)	99
-----------------------	----

largeur (mm)	1420
---------------------	------

profondeur (mm)	715
------------------------	-----

hauteur (mm)	850
---------------------	-----