

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TD-TF04MIDBT CONGÉLATEUR/CONGÉLATEUR TABLE 4 PORTES, marque TECNODOM, capacité lt.630, température de fonctionnement -18°/-22°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,728, Poids 147 Kg, dim.mm.2320x715x850h	CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
	TD-TF04MIDBT	marque TECNODOM, capacité lt.630, température de fonctionnement -18°/-22°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,728, Poids 147 Kg,	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CONGÉLATEUR/CONGÉLATEUR TABLE 4 PORTES, capacité lt.630, température de fonctionnement -18°/-22°C:

- structure interne et externe en acier inoxydable , à l'exception du fond externe en acier galvanisé ;
- coins internes arrondis;
- compartiments adaptés à l'insertion de grilles ou plateaux Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm);
- o capacité 630 litres;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC , injectée à haute pression ;
- Epaisseur isolation table BT : 60 mm ;
- o portes à fermeture automatique et joint magnétique;
- instrument de contrôle électronique avec 2 sondes NTC , résistance évaporateur, résistance vidange, résistance bord porte, vanne thermostatique;
- réfrigération ventilée ;
- o groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%);
- travailler avec du gaz R404A/R507;
- $\circ\,$ dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau condensée ;
- équipé d'une sous-couche isolante ;
- o pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm) ;
- o dim.mm.2320x715x850/920.

Inclus :

 $\circ~$ 1 grille Rilsan GN 1/1 et 2 guides inox en L par porte

Marquage CE Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,728	
poids net (Kg)	147	
largeur (mm)	2320	
profondeur (mm)	715	
hauteur (mm)	850	