



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-AF14MIDMBT	Armoire congélateur-congélateur 2 portes, marque TECNODOM, structure en acier inoxydable, capacité lt.1400, basse température -18°/-22°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 2/1, V.230/1, Kw.0 , 7, Poids 159 Kg, dim.mm.1420x800x2030h	€ 1.874,91 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 25 à 35 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR 2 PORTES, capacité 1400 litres, température de fonctionnement -18°/-22°C, marque TECNODOM :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** sauf fond, plafond et dos externe en acier galvanisé ;
- coins internes arrondis;
- **adapté pour contenir des grilles ou plateaux Gastro-Norm 2/1** (mm 650x530);
- capacité 1400 litres;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression ;
- **épaisseur d'isolant : 60 mm** ;
- portes à fermeture automatique avec joint magnétique;
- **dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte** ;
- **panneau de commande électronique frontal** avec 2 sondes NTC ;
- résistance de l'évaporateur ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- travailler avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau condensée** ;
- résistance à la décharge ;
- résistance du bord de la porte ;
- vanne thermostatique ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dim.mm.1420x800x2030/2100h.

- Inclus :**
- 6 grilles plastifiées Rilsan GN 2/1
 - 12 guides en acier inoxydable
 - arrêt du ventilateur

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,7
poids net (Kg)	159
largeur (mm)	1420
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	2030