



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-AF07MIDMBTPS	Armoire congélateur-congélateur 1 porte, marque TECNODOM, structure en acier inoxydable, capacité 700 lt, basse température -18°/-22°C, réfrigération ventilée, plateaux PÂTISSERIE 600x400 mm, V.230/1, 0,65 kW , Poids 132 Kg, dim.mm.710x800x2030h	€ 1.584,39 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 25 à 35 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR pour PÂTISSERIE 1 PORTE capacité 700 litres, température de fonctionnement -18°/-22°C , marque TECNODOM :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** , sauf fond externe, plafond et dossier en acier galvanisé ;
- coins internes arrondis ;
- **adapté pour contenir des plaques à pâtisserie de 600x400 mm** ;
- capacité 700 litres;
- **température de fonctionnement -18°/-22°C** ;
- **isolation en polyuréthane sans CFC** , injecté à haute pression ;
- **épaisseur d'isolation : 60 mm** ;
- **portes à fermeture automatique** avec joint magnétique ;
- **dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte** ;
- **panneau de commande électronique frontal avec 2 sondes NTC** ;
- résistance de l'évaporateur ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- fonctionne avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation** ;
- résistance à la décharge ;
- résistance des bords de porte ;
- vanne thermostatique;
- porte réversible;
- **Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dim.mm.710x800x2030/2100h.

Inclus :

- supports à pâtisserie spéciaux
- 10 guides en acier inoxydable en forme de "L"
- ventilateur s'arrête.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,65
poids net (Kg)	132
largeur (mm)	710
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	2030