



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TD-AF14MIDMBTPS</b>	Armoire congélateur-congélateur 2 portes, marque TECNODOM, structure en acier inoxydable, capacité 1400 lt, PÂTISSERIE, basse température -18°/-22°C, réfrigération ventilée, Plateaux PÂTISSERIE 600x400 mm, V.230/1, Kw.0, 7,Poids 169 Kg,dim.mm.1420x800x2030h	<b>€ 2.116,07</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 25 à 35 jours</b>

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR pour PÂTISSERIE 2 PORTES, capacité 1400 litres, température de fonctionnement -18°/-22°C, marque TECNODOM :**

- **structure interne et externe en acier inoxydable** , sauf fond externe, plafond et dossier en acier galvanisé ;
- coins internes arrondis ;
- **adapté pour contenir des plaques à pâtisserie de 600x400 mm** ;
- capacité 1400 litres ;
- **température de fonctionnement -18°/-22°C** ;
- **isolation en polyuréthane sans CFC** , injecté à haute pression ;
- **épaisseur d'isolation : 60 mm** ;
- **portes à fermeture automatique** avec joint magnétique ;
- **dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte** ;
- **panneau de commande électronique frontal avec 2 sondes NTC** ;
- **résistance de l'évaporateur** ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- fonctionne avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation** ;
- résistance à la décharge ;
- résistance des bords de porte ;
- vanne thermostatique;
- **Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dim.mm.1420x800x2030/2100h.

**Inclus :**

- supports à pâtisserie spéciaux
- 20 guides en acier inoxydable en forme de "L"
- ventilateur s'arrête.

**Marquage CE**

**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,7
<b>poids net (Kg)</b>	169
<b>largeur (mm)</b>	1420
<b>profondeur (mm)</b>	800
<b>hauteur (mm)</b>	2030