



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FORCOLD

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES , Plateau en granit et VITRINE Ingrédients PROFONDEUR 330 ou 380 mm , température de fonctionnement -2 ° / + 8 ° C , Classe C :

- **Structure en acier inoxydable Aisi 201 ,**
- plan de **travail en granit avec dossier sur 3 côtés ,**
- **2 compartiments réfrigérés** pouvant accueillir **des caisses à pain de 600x400x70h mm ,**
- **capacité lt.390 ;**
- **réfrigération ventilée ,**
- **unité intégrée amovible** pour un entretien facile,
- face avant ouvrable avec une clé,
- **écoulement circulaire d'air froid** pour ne pas toucher directement le produit,
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ,**
- résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation,
- **dégivrage automatique avec résistance électrique ,**
- **contrôle automatique de la température de dégivrage ,**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ,**
- évaporateur traité anti-corrosion,
- **GAZ ÉCOLOGIQUE R600a ;**
- **CLASSE C ;**
- épaisseur d'isolation: 60 mm;
- porte avec ressort de rappel,
- joint de porte amovible sans outils,
- température / humidité ambiante max: + 35 ° C / 50% HR;
- fond aux coins arrondis,
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ,**
- possibilité de s'appuyer contre le mur.

Équipé d' **une vitrine réfrigérée horizontale** complète avec verre et groupe frigorifique, **capable de contenir :**

- **7 bacs GN 1/4** (265x162 mm), hauteur max 150 mm pour le **Mod.FOPZ2600TN- FC33 ,**
- **5 bacs GN 1/3** (325x175 mm) + 1 GN 1/2 (325x265 mm) de hauteur max 150 mm pour le **modèle FOPZ2600TN- FC38.**

Inclus :

- 7 paires de guides par porte

NB: BASSINS NON INCLUS

Marquage CE

Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
largeur (mm)	1510
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1400

MODÈLES DISPONIBLES

FC-G-PZ2600TN38-FC



COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 380 mm

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES, vitrine réfrigérée profondeur 380 mm, capacité 5 bacs GN 1/3 (mm 325x175) + 1 bac GN 1/2 (mm 325x265), température -2°/+8 °C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Kw.0,275, V.230/1, Poids 271 Kg, dim.mm.1510x800x1400h

€ 1.264,30

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

FC-G-PZ2600TN33-FC



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ À PIZZA 2 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 330 mm

COMPTOIR PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 330 mm, capacité 7 bacs GN 1/4 (265x162 mm), température -2°/+8°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, Kw.0,275, V .230/1, Poids 267 Kg, dim.mm.1510x800x1400h


€ 1.233,72

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison



Mod. FC-PZ2600TN-FC38 Cap. 5 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



Mod. FC-PZ2600TN-FC33 Cap. 7 bacinelle GN 1/4