



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ690.AS	Chariot de MAINTENANCE À CHAUD avec CHAUFFAGE VENTILÉ, 1 Porte, pour 12 PLATEAUX Gastro-Norm ou Euro-Norm, PAS entre GUIDES 120 mm, V. 230/1, Kw 2.0, Dimensions mm 670x790x1995h	€ 1.407,18 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

Chariot de MAINTENANCE À CHAUD VENTILÉ , pour 12 plaques Gastro-Norm ou Euro-Norm - Pas entre guides 120 mm :

- entièrement réalisé en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- structure à double paroi** , réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- Porte avant battante ouvrant à 270** avec **joint en caoutchouc** et **poignée d'ouverture à bouton-pression** ;
- paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts** , avec supports de poignée en **PVC** , tube de préhension en **acier inoxydable AISI 304-18/10** , les **poignées** peuvent être **utilisées même avec les portes ouvertes** ;
- interrupteur d'alimentation lumineux avec **voyant de présence secteur** ;
- température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre numérique** , un voyant rouge signale le fonctionnement de la résistance ;
- système de chauffage ventilé amovible** pour un **nettoyage facile et pratique** ;
- supports** profilés internes en « L » , **profondeur 75 mm, pas 120 mm** ;
- roues d'un diamètre de 125 mm** , **deux pivotantes** avec frein et **deux fixes** avec support en acier galvanisé ;
- pare-chocs périmétrique** en **caoutchouc anti-trace gris**.
- ACCESSOIRES OPTIONNELS:**
- Verrou;**
- Humidificateur manuel.**

FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2
largeur (mm)	770
profondeur (mm)	750
hauteur (mm)	2000