



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ691.AS	Chariot de MAINTENANCE À CHAUD avec CHAUFFAGE VENTILÉ, 2 portes, pour 24 PLATEAUX Gastro-Norm 1/1 ou Euro-Norm, Pas entre guides 120 mm, V. 230/1, Kw 3.0, Dimensions mm 1220x790x1995h	€ 2.384,25 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

Chariot de MAINTENANCE À CHAUD pour 24 PLAQUETS : Gastro-Norm 1/1 ou Euro-Norm, avec pas de 120 mm entre les guides :

- entièrement réalisé en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- **structure à double paroi**, réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- **Porte avant battante ouvrant à 270°** avec **joint en caoutchouc** et **poignée d'ouverture à bouton-pression** ;
- **paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts**, avec supports de poignée en **PVC**, tube de préhension en **acier inoxydable AISI 304-18/10**, les **poignées** peuvent être **utilisées même avec les portes ouvertes** ;
- interrupteur d'alimentation lumineux avec **voyant de présence secteur** ;
- **température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre numérique**, un voyant rouge signale le fonctionnement de la résistance ;
- **système de CHAUFFAGE VENTILÉ amovible pour un nettoyage facile et pratique** ;
- **supports profilés internes en « L »**, profondeur 75 mm, pas 120 mm ;
- **roues d'un diamètre de 125 mm**, **deux pivotantes** avec frein et **deux fixes** avec support en acier galvanisé ;
- **pare-chocs périmétrique en caoutchouc anti-trace gris**.
- **ACCESSOIRES OPTIONNELS:**
- **Verrou;**
- **Humidificateur manuel.**

FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3
largeur (mm)	1320
profondeur (mm)	750
hauteur (mm)	2000

