



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE            | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                       | PRIX/LIVRAISON                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MZ691.AP</b> | Chariot de MAINTIEN AU CHAUD avec CHAUFFAGE VENTILÉ, 2 PORTES, pour 36 PLAQUES À Pizza ou Pâtisserie mesurant 600x400 mm, Pas entre guides 77 mm, V. 230/1, Kw 3.0 - dimensions 1220x790x1995h mm | <b>€ 2.182,98</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 8 à 15 jours</b> |

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**Chariot de MAINTENANCE À CHAUD avec chauffage VENTILÉ, pour 36 plateaux de 600x400 mm, avec un pas entre les guides de 77 mm :**

- entièrement réalisé en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- structure à double paroi**, réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- Porte avant battante ouvrant à 270°** avec **joint en caoutchouc** et **poignée d'ouverture à bouton-pression** ;
- paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts**, avec supports de poignée en **PVC**, tube de préhension en **acier inoxydable AISI 304-18/10**, les **poignées** peuvent être **utilisées même avec les portes ouvertes** ;
- interrupteur d'alimentation lumineux avec **voyant de présence secteur** ;
- température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre numérique**, un voyant rouge signale le fonctionnement de la résistance ;
- système de CHAUFFAGE VENTILÉ amovible** pour un **nettoyage facile et pratique** ;
- supports profilés internes en « L »**, profondeur 30 mm, pas 77 mm ;
- roues d'un diamètre de 125 mm**, deux **pivotantes** avec frein et deux **fixes** avec support en acier galvanisé ;
- pare-chocs périmétrique** en **caoutchouc anti-trace gris**.
- ACCESSOIRES OPTIONNELS:**
  - Verrou;**
  - Humidificateur manuel.**

**FABRIQUÉ EN ITALIE**

#### FICHE TECHNIQUE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
| <b>puissance (KW)</b>          | 3        |
| <b>largeur (mm)</b>            | 1320     |
| <b>profondeur (mm)</b>         | 750      |

|              |      |
|--------------|------|
| hauteur (mm) | 2000 |
|--------------|------|