



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ692.AG	Chariot de MAINTENANCE À CHAUD avec CHAUFFAGE VENTILÉ, 1 Porte, Capacité 18 bacs Gastro-Norm 2/1 ou 36 bacs Gastro-Norm 1/1, PAS entre GUIDES mm 77, V. 230/1, Kw 2.0, dim.mm .812x860x1995h	€ 1.862,44 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

Chariot DE MAINTENANCE À CHAUD avec chauffage VENTILÉ, pour 18 bacs GN 2/1 ou 36 bacs GN 1/1, avec un pas entre les guides de 77 mm :

- entièrement réalisé en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- structure à double paroi**, réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- Porte avant battante ouvrant à 270°** avec **joint en caoutchouc** et **poignée d'ouverture à bouton-pression** ;
- Support à plateaux interne en acier inoxydable ;
- Système de chauffage ventilé amovible pour un nettoyage facile et pratique ;
- Contrôle de la température via thermostat numérique 30° - 90° C ;
- paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts**, avec supports de poignée en **PVC**, tube de préhension en **acier inoxydable AISI 304-18/10**, les **poignées** peuvent être **utilisées même avec les portes ouvertes** ;
- interrupteur d'alimentation lumineux avec **voyant de présence secteur** ;
- température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre numérique**, un voyant rouge signale le fonctionnement de la résistance ;
- système de chauffage ventilé amovible pour un nettoyage facile et pratique** ;
- supports internes avec profils anti-basculement en « C », pas de 77 mm** ;
- roues d'un diamètre de 125 mm**, deux **pivotantes** avec frein et deux **fixes** avec support en acier galvanisé ;
- pare-chocs périmétrique** en **caoutchouc anti-trace gris**.
- ACCESSOIRES OPTIONNELS:**
- Verrou;**
- Humidificateur manuel.**

FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique Monofase

Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2
poids net (Kg)	135
poids brut (Kg)	145
largeur (mm)	812
profondeur (mm)	860
hauteur (mm)	1995