



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-----------------------------------|---|---|
| TCF055-0610 | LAVE-VAISSELLE À CAPOT LEVANT, commandes DIGITALES, 3 cycles de 20/30/40 paniers/h, panier carré 500x500 mm, distributeur de DETERGENT et de PRODUIT DE RINÇAGE, V.400/3+N, Kw.6.75, Poids 110 Kg, dim. mm. 760x864x1485h | € 2.039,20 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours |
| DESCRIPTION PROFESSIONELLE | | |

LAVE-VAISSELLE CAPOT avec PANIER CARRE 500x500 mm, 3 cycles de 20/30/40 paniers / heure, COMMANDES DIGITALES :

- Construction avec **réservoir latéral entièrement moulé autonettoyant** pour faciliter l'écoulement des impuretés ;
- capacité du réservoir 30 litres;
- **bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable AISI 304** , faciles à inspecter ;
- **filtre de surface plein réservoir en acier inoxydable** ;
- capacité de la chaudière 8 litres;
- **3 cycles de lavage de 90/120/180 secondes + cycle continu** ;
- **rendement max 20/30/40 paniers/heure** ;
- **hauteur de lavage utile : 420 mm** ;
- structure de canopée à paroi simple ;
- **Pompe de lavage 0,75 Kw** ;
- résistance de la chaudière : 6,0 Kw ;
- résistance du réservoir : 2,8 Kw ;
- consommation d'eau par cycle : 2,5 litres ;
- **panneau de commande électronique** multicolore qui permet l'affichage des différentes étapes de fonctionnement du lave-vaisselle ;
- **distributeurs de produit de rinçage et de détergent électriques intégrés, réglables depuis le panneau de commande** ;
- **démarrage en douceur de la pompe de lavage** pour éviter que des objets plus légers ne se renversent en raison du point de démarrage de la pompe ;
- **cycle d'auto-nettoyage du réservoir** en fin de journée ;
- **triple système de filtrage de l'eau** (filtre de surface, filtre de pompe et de vidange et grille d'aspiration de la pompe) ;
- **toit anti-goutte** ;
- clapet anti-retour de série ;
- **start/stop lors de la fermeture/ouverture du capot** ;
- **Système Thermostop** pour assurer un rinçage à la bonne température pour une bonne désinfection de l'objet à laver;
- **prédisposition de pompe de vidange standard** ;
- dim.mm.760x864x1485 / 1942h.
-

Fourni :

- 2 paniers 500x500 mm pour assiettes 12/18
- 1 panier verre 500x500 mm
- 2 paniers porte-cuillères
- 1 baril de chargement d'eau (longueur 2 mètres)
- 1 tuyau d'échappement (longueur 2 mètres)

Accessoires / Options :

- Kit pompe de refoulement hotte
- Panier supplémentaire pour assiettes 50x50 cm
- Panier supplémentaire pour verres 50x50

Marquage CE**Fabriqué en Italie****FICHE TECHNIQUE**

| | |
|--------------------------------|------------|
| alimentation électrique | Trifase |
| Volts | V 400/3 +N |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 6,75 |
| poids net (Kg) | 110 |
| poids brut (Kg) | 130 |
| largeur (mm) | 760 |
| profondeur (mm) | 864 |
| hauteur (mm) | 1485 |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
|-------------------|--------------------|-----------------------|

TCF055-0450



Assiетtes panier 50x50
Panier à vaisselle 500x500 mm

€ 32,40

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0460



Panier verres 50x50
Panier à lunettes 500x500 mm

€ 29,46

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

