



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G9TP+FG	CUISINIÈRE SOLIDE À GAZ sur FOUR À GAZ GN 2/1, ligne BERTOS MAXIMA 900, série HIGH POWER, puissance thermique totale Kw. 20,8, poids 198 kg, dim.mm.800x900x900h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE SOLIDE À GAZ sur FOUR À GAZ GN 2/1, Ligne MAXIMA 900, Série HIGH POWER :

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- intérieur en acier inoxydable ;
- **brûleur central en fonte à combustion optimisée , puissance maximale 13 kW , avec soupape de sécurité à thermocouple et flamme pilote ;**
- **Zones Thermiques x Puissance : 2 x 6,5 kW ;**
- **allumage piézoélectrique** et revêtement de la chambre de combustion en vermiculite, un matériau isolant haute performance ;
- **plaque d'acier de haute épaisseur avec zones thermiques différenciées** : température maximale au centre et décroissante vers les bords ;
- le **revêtement interne , en matériau réfractaire hautement isolant** , permet **une concentration maximale de la chaleur dans la partie centrale** de l'assiette et garantit un grand confort au Chef ;
- **la plaque** parfaitement lisse et **de grande surface** (760x750 mm) permet une grande liberté d'utilisation aussi bien avec des casseroles de formes non conventionnelles, même de très grandes dimensions, que comme surface d'appui à côté des brûleurs ;
- **four à gaz avec brûleur à flamme** placé sous le foyer émaillé et thermostat réglable de 160 à 280 °C ;
- **puissance du four kW 7,8 ;**
- **capacité 4 plateaux GN 2/1** (530x650 mm) ;
- **chambre du four en AISI 430** , avec supports à 4 niveaux et porte intérieure en acier inoxydable embouti et nervuré ;
- **cheminée intérieure en acier inoxydable** et support de brûleur en acier inoxydable AISI 430 ;
- poignée haute résistance en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10 ;
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- grille pour four de cuisine GN 2/1

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

Puissance thermique (Kw)	20,8
poids net (Kg)	198
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	900
hauteur (mm)	900



HIGH POWER



13 kW ▶ 760x750 mm



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mic ZUNDFLAMME



MAXIMA 900

high power

	n.	2	
	kW	6,5	
	kcal/h	5.590	
	Btu/h	22.178	
	GN	2/1	
	mm	530 x 650 x 4 pos.	
	kW	7,8	
	kcal/h	6.708	
	Btu/h	26.614	
TOT.	kW	20,8	
	kcal/h	17.888	
	Btu/h	70.970	
	G30/G31	kg/h	1,64
	G20	m³/h	2,20
	G25	m³/h	2,56
	Kg	198	



