



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G7FR8M-2	PLAQUE À GAZ avec PLAQUE NETTOYÉE, BERTOS, Ligne MACROS 700, Série MULTIPAN, DOUBLE module sur ARMOIRE OUVERTE avec ZONE DE CUISSON 795x500 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, puissance thermique 13,8 Kw, Poids 88 Kg, dim.mm.800x700x900h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PLAQUE GAZ avec PLAQUE NERVURÉE, Ligne MACROS 700, Série MULTIPAN, module DOUBLE sur ARMOIRE OUVERTE :

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs tubulaires de grande surface avec flamme auto-stabilisée** pour une plus grande uniformité de répartition de la chaleur ;
- **régulation de la puissance fournie via un robinet fonctionnant en continu ;**
- **flamme pilote et soupape de sécurité à thermocouple ;**
- **allumage piézoélectrique** avec protection silicone,
- **température maximale supérieure à 300°C ;**
- **plaque d'acier satinée** nervurée avec protection anti-éclaboussures affleurante ;
- **deux zones avec commandes séparées pour une régulation indépendante et optimale de la température ;**
- **surface de cuisson légèrement inclinée** avec grand trou d'évacuation et convoyeur dans un récipient spécial ;
- **zone de cuisson mesurant 795 x 500 mm ;**
- Pieds réglables ;
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- spatule striée pour Fry Top
- capuchon ovale en téflon
- 2 portes par compartiment

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

Puissance thermique (Kw) 13,8

poids net (Kg) 88

largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900



macros 700

cm²

3.975 (mm 795x500)

TOT.

kw

13.8

kcal/h

11.868

Btu/h

47.086

G30/G31

kg/h

1.09

G20


m³/h

1.46

G25

m³/h

1.70





macros 700

1040

900

140

100 Ø (1/2" G)

567

133

65

257.75 Ø (1/2" G)

26 Ø (1/2" G)

670

800

130