



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G7F6PW+FE	CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, BERTO'S, ligne MACROS 700, série ECO POWER, puissance thermique Kw.33,5 + puissance électrique Kw 7,5, Poids 112 Kg, dim.mm.1200x700x900h	€ 2.575,40 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 15 à 25 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, Ligne MACROS 700, Série ECO POWER :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs entièrement en fonte , garantis à vie ,** actionnés par un robinet à valve et fixés de manière étanche au **plan de cuisson en acier embouti AISI 304 ;**
- **thermocouple de sécurité et flamme pilote du brûleur protégées par un couvercle en laiton** pour un nettoyage et un entretien faciles ;
- Brûleurs **de 90 mm entièrement en fonte ,** avec régulation jusqu'à 3,5 kW, **et 120 mm ,** avec régulation jusqu'à 6 kW ;
- **puissance feu ouvert n°x kW : 1 x 3,5 kW + 5 x 6 kW ;**
- **four électrique** avec éléments chauffants en acier inoxydable incoloy de diamètre augmenté ;
- **grill avec fonction salamandre** dans la partie supérieure et **thermostat** qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **chambre du four en AISI 430 , avec supports à 4 niveaux ;**
- **capacité 4 plateaux GN 2/1 (530x650 mm) ;**
- porte intérieure en acier inoxydable moulée et nervurée ;
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- Manche très résistant en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- 1 grille de four anti-basculement

Accessoires/Options :

- porte du compartiment

Marquage CE**Fabriqué en Italie****FICHE TECHNIQUE**

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	7,5
Puissance thermique (Kw)	33,5
poids net (Kg)	112
poids brut (Kg)	127
largeur (mm)	1200
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-1PDX  	TECHNOCHEF - Porte droite, Mod.1PDX Porte droite pour compartiment 400 mm	€ 94,83 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
BS-1PSX  	TECHNOCHEF - Porte gauche, Mod.1PSX Porte de gauche pour compartiment 400 mm	€ 94,83 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



Macros 700



n.	6
Ø mm	120
KW	8
kcal/h	6.880
Btu/h	27.296



GN	2/1
mm	530 x 650 x 4 pos.

TOT.

KW	7,5 (4,5+3)
----	-------------



KW	48 + 7,5
kcal/h	41.280

TOT.

Btu/h	163.776
-------	---------





G30/G31	kg/h	3,79
G20	m³/h	5,08
G25	m³/h	5,91



Kg	141
----	-----



Macros 700



Macros 700

ECO POWER



3,5 kW



6 kW

15
models