



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7P6+FE	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 6 PLAQUES sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, BERTOS, ligne MACROS 700, Série HIGH POWER, avec 6 plaques RONDES Ø 220 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, 6 niveaux de puissance, V.400/3+N, Kw.23, 1 , poids 129 kg, dim.mm.1200x700x900h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 6 PLAQUES RONDES sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1 (mm 530x650), ligne MACROS 700, série HIGH POWER :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- dessus moulé **étanche d'une seule pièce ;**
- **plaques en fonte avec thermostat de sécurité et sélecteur 6 positions** qui activent **6 zones de puissance concentriques différentes ;**
- **6 assiettes rondes d'un diamètre de 220 mm chacune ;**
- **puissance zone de cuisson n°x Kw : 6 x 2,6 ;**
- lampes de contrôle de tension et de travail ;
- **four électrique statique** entièrement en **acier inoxydable**, avec **supports à 4 niveaux pour grilles/plateaux GN 2/1 (530x650 mm) ;**
- **gril avec fonction salamandre** dans la partie supérieure et **thermostat** qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- **puissance du four kW 7,5 ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;
- poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- 1 grille de four anti-basculement

Accessoires/Options :

- porte du compartiment

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	129
largeur (mm)	1200
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900



macros 700



HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	▶ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

	n.	6
	Ø mm	220
	kW	2,6
	GN	2/1
	kW	7,5 (4,5+3)
MULTIFUNCTION	mm	530 x 650 x 4 pos.
		380 - 415 V3N~
TOT.	kW	23,1

