



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL1200S/S	Vitrine congélateur-congélateur pour glacier 2 portes, température -15 ° / -25 ° C, réfrigération statique, Curve Line, avec 4 côtés d'affichage, 12 étagères rectangulaires 734x460 mm, capacité 1082 lt, V.230 / 1, Kw 0,7 + 0,7, Poids 348 Kg, dim.mm.1750x620x1860h	
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

- VITRINE DE CONGÉLATION pour ICE CREAM 2 Portes, Ligne CURVE, 4 faces de présentation et 12 clayettes rectangulaires, réfrigération STATIQUE, température -15° / -25°C :**
- **structure externe** en **aluminium anodisé argent** ;
 - **vitrine réalisée en double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
 - **exposition sur 4 faces** ;
 - **12 étagères rectangulaires FIXES 734x460 mm** ;
 - **capacité 1082 litres** ;
 - **température de fonctionnement -15 ° / -25 ° C** ;
 - **panneau de commande "tactile sensible"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude en informatique et en design ;
 - **réfrigération statique avec 12 évaporateurs GRILLES FIXES** ;
 - dégivrage manuel ;
 - **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
 - Eclairage led (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
 - **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages considérables pour l'économie de fonctionnement ;
 - **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition.

Accessoires / Facultatif :


- verrouiller avec clé
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	1,4
	poids net (Kg)	348
	poids brut (Kg)	372
	largeur (mm)	1750
	profondeur (mm)	620
	hauteur (mm)	1860

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV ◻	Ensemble de ventouses Kit ventouses (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de support pour verre et grilles Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
SL-RPV60/120 ◻	Étagère en verre Étagère en verre (N.1)	
SL-LED ◻	LED supplémentaire LED supplémentaire	
SL-KP70/90/12 ◻	Ensemble de pieds réglables Ensemble de pieds réglables	
SL-CC70/90/12 ◻	Fermeture à clé Serrure à clé	
SL-VSP120 ◻	Miroir Verre Verre miroir (N.1)	
SL-IMLEG120 ◻	Emballage de caisse en bois Emballage caisse en bois	

SL-RAL/70/90/120



Finition et couleurs
Ral de votre choix



Curve


CGL 1200 S/S

CARATTERISTICHE GENERALI


- 15°-25° C
- 40% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinamento Manuale
- Refrigerazione Statica T° Negativa
- 230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1082	12 (734x 460)	1750 x 620 x 1860 - 348	700 + 700 Watt



1200 S/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale