



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL900G2T/R2T	Vitrine multi-températures de + 5 ° à -20 ° C pour pâtisserie 2 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés d'affichage, 5 étagères grillées + 5 étagères rotatives, capacité 848 lt, V.230 / 1, Kw. 0,75 +0.75, Poids 329 Kg, dim.mm.1380x620x1860h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

- VITRINE MULTITEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE 2 Portes, Ligne CURVE, 4 faces de présentation et 5 clayettes grillagées + 5 clayettes tournantes, Réfrigération Ventilée :**
- **structure externe** en **aluminium anodisé argent** ;
 - **vitrine réalisée en double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
 - **exposition sur 4 faces** ;
 - **5 GRILLES GRILLÉES RÉGLABLES mm 565x445 + 5 GRILLES TOURNANTES EN VERRE Ø 452 mm** ;
 - **capacité lt 848** ;
 - **température de fonctionnement + 5 ° / -20 ° C** ;
 - **panneau de commande "tactile sensible"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude en informatique et en design ;
 - **type de réfrigération : ventilé 2 températures** ;
 - type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
 - **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
 - Eclairage led (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
 - **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages considérables pour l'économie de fonctionnement ;
 - **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition.

Accessoires / Facultatif :

- verrouiller avec clé
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	1,5
	poids net (Kg)	329
	poids brut (Kg)	356
	largeur (mm)	1380
	profondeur (mm)	620
	hauteur (mm)	1860

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV ◻	Ensemble de ventouses Kit ventouses (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de support pour verre et grilles Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Étagère en verre Étagère en verre (N.1)	
SL-LED ◻	LED supplémentaire LED supplémentaire	
SL-KP70/90/12 ◻	Ensemble de pieds réglables Ensemble de pieds réglables	
SL-CC70/90/12 ◻	Fermeture à clé Serrure à clé	
SL-VSP70/90 ◻	Verre miroir Verre miroir (N.1)	
SL-IMLEG70/90 ◻	Emballage de caisse en bois Emballage caisse en bois	

SL-RAL/70/90/120



Finition et couleurs Ral de votre choix



Curve

CGL 900 G/R 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinamento
automatico



Sbrinamento
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

848

RIPIANI


5 (565 x 445) 5 (Ø 452)

DIMENSIONI mm - kg

1380 x 620 x 1860 - 329

COMPRESSORE


750 + 750 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale