



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE                     | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                               | PRIX/LIVRAISON |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SL-CGL1300G/G/G2T</b> | Vitrine multi-températures de + 5 ° à -20 ° C pour pâtisserie 3 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés d'affichage, 15 étagères rectangulaires de 565x445 mm, capacité lt. 1388, V.230 / 1, Kw. 0,75 + 0,75 + 0,75, Poids 478 Kg, dim.mm.2050x620x1860h |                |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**VITRINE MULTITEMPERATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE 3 Portes, Ligne CURVE, 4 faces de présentation et 15 clayettes rectangulaires, Réfrigération Ventilée :**

- **structure externe** en **aluminium anodisé argent** ;
- **vitrine réalisée en double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **15 GRILLES GRILLÉES RÉGLABLES 565x445 mm** ;
- **capacité** 1388 litres ;
- **température de fonctionnement + 5 ° / -20 ° C** ;
- **panneau de commande "tactile sensible"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude en informatique et en design ;
- **type de réfrigération : ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage led (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages considérables pour l'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition.

**Accessoires / Facultatif :**

- verrouiller avec clé
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

| FICHE TECHNIQUE |                                |          |
|-----------------|--------------------------------|----------|
|                 | <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
|                 | <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
|                 | <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
|                 | <b>puissance (KW)</b>          | 2,25     |
|                 | <b>poids net (Kg)</b>          | 478      |
|                 | <b>poids brut (Kg)</b>         | 511      |
|                 | <b>largeur (mm)</b>            | 2050     |
|                 | <b>profondeur (mm)</b>         | 620      |
|                 | <b>hauteur (mm)</b>            | 1860     |

| FICHE TECHNIQUE             |                                                                                            |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CODE/PHOTO                  | DESCRIPTION                                                                                | PRIX/LIVRAISON |
| <b>SL-KV</b><br>◻           | <b>Ensemble de ventouses</b><br>Kit ventouses (N.4)                                        |                |
| <b>SL-KSVG</b><br>◻         | <b>Kit de support pour verre et grilles</b><br>Kit de support pour vitres et grilles (N.4) |                |
| <b>SL-RPV45/90/130</b><br>◻ | <b>Étagère en verre</b><br>Étagère en verre (N.1)                                          |                |
| <b>SL-LED</b><br>◻          | <b>LED supplémentaire</b><br>LED supplémentaire                                            |                |
| <b>SL-KP1300</b><br>◻       | <b>Ensemble de pieds réglables</b><br>Ensemble de pieds réglables                          |                |
| <b>SL-CC1300</b><br>◻       | <b>Fermeture à clé</b><br>Serrure à clé                                                    |                |
| <b>SL-VSP1300</b><br>◻      | <b>Verre miroir</b><br>Verre miroir (N.1)                                                  |                |
| <b>SL-IMLEG1300</b><br>◻    | <b>Emballage de caisse en bois</b><br>Emballage caisse en bois                             |                |

## SL-RAL/1300



**Finition et couleurs**  
Ral de votre choix




**Curve** CGL 1300 G/G/G 2T


- +5°-20° C
- 40% - 75% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio automatico
- Sbrinatorio a gas caldo
- Refrigerazione ventilata 2 temperature
- 230 V - 50



| LAYOUT | VOLUME lt | RIPIANI        | DIMENSIONI mm - kg      | COMPRESSORE      |
|--------|-----------|----------------|-------------------------|------------------|
|        | 1388      | 15 (565 x 445) | 2050 x 620 x 1860 - 478 | 750+750+750 Watt |



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale