TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ADOUCISSEUR D'EAU AUTOMATIQUE avec cylindre de 8 litres pour 5,5 litres de RÉSINES, Série AL, avec VALVE CHRONOMÉTRIQUE ALIA :

.

DONNÉES TECHNIQUES

- **Capacité du cylindre 8 litres**
- **Volume de résine 5,5 lt**
- **Quantité de sel pour régénération 1 Kg**
- **Quantité maximale de sel en saumure 20 kg**
- Débit maximum 1400 l/h
- **Température ambiante Min 4°C Max 35°C**
- **Température de l'eau d'alimentation Min 6°C Max 25°C**
- Pression de l'eau 0,2 Mpa Min 2 bar - 0,8 Mpa Max 8 bar
- **Raccordement d'eau 3/4"G (Mod. AAL07)**
- **Raccordement d'eau 3/8"G (Mod. AAL08)**
- Alimentation standard 230V 50/60 Hz
- Consommation électrique 4 W
- Poids 12 kg

CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU D'ENTRÉE

- eau potable et claire (sdi 1)
- température entre min 6 °C et max 25 °C
- pH allant de 3 à 11
- pression 2 bars – 8 bars
- dureté inférieure à 900 ppm (90°Français)

FOURNI

- 1 vanne Alia
- 1 réservoir à sel
- **1 cylindre de 8 litres avec 5,5 litres de résines cationiques adaptées à l'adoucissement**
- 1 livret d'instructions
- Tuyau de vidange de 3 m

- 1 Raccord coudé de trop-plein
- 1 m Tuyau de trop-plein

PERFORMANCE et FONCTIONNALITÉ

- **Idéal pour répondre aux besoins des secteurs des bars et restaurants et pour toutes les applications d'utilisation de l'eau** : machines à café 2/3/4 groupes, lave-gobelets, lave-vaisselle, machines à glaçons, fours de cuisson vapeur, etc. **Grâce à la désinfection des résines, elles conviennent également à un usage domestique** .
- **Grâce à un logiciel dédié, les adoucisseurs AL s'installent pratiquement tout seuls,** en appuyant sur un bouton ils s'activent rapidement et indépendamment. L'installateur trouvera facilement toutes les indications sur l'écran LCD. L' **écran LCD rétroéclairé** affichera toutes les informations nécessaires relatives à la fréquence des régénérations, au modèle d'adoucisseur, etc.
- En lisant simplement l'écran, vous pouvez immédiatement comprendre le mode de programmation et tous les réglages.
- **L'adoucisseur d'eau AL** vous offre la **possibilité de choisir cinq langues** dans lesquelles communiquer : italien, anglais, français, allemand et espagnol.
- Il permet une **réduction des temps de régénération jusqu'à 50%** par rapport aux modèles précédents, grâce à l'optimisation des phases de régénération. **Lors de la régénération** , en plus du rechargement des résines, **une désinfection des résines et un contrôle du sel sont effectués** .
- **S'il n'y a pas de sel dans la saumure , ALIA avertira l'utilisateur par trois signaux** : une LED rouge intermittente, un message « Ajouter du sel » sur l'écran et un avertissement sonore via un buzzer. L'heure et le jour de l'alarme seront enregistrés simultanément avec le sigle « AS » dans la fonction « Historique des alarmes ». De cette manière, le bon fonctionnement de l'adoucisseur d'eau sera toujours garanti.
- **L'absence d'alarmes de sel** , comme tous les avertissements communiqués par l'adoucisseur AL, **sera enregistrée dans la fonction "Historique des alarmes"** qui pourra être consultée à tout moment souhaité ;
- A la fin de l'installation, en appuyant sur les touches « OK » et « - », **l'adoucisseur d'eau AL exécutera le programme d'auto-installation** ; à la fin de quoi il sera prêt à fonctionner correctement et à distribuer de l'eau adoucie. **Le programme d'auto-installation, en quelques minutes et de manière totalement autonome** , rincera les résines et remplira la saumure avec la bonne quantité d'eau.
- **La programmation est simple et intuitive** , elle s'effectue via les quatre boutons disposés autour de l'afficheur.
- Une fois programmées, toutes les données réglées seront affichées sur l'écran, en particulier :
  -La date et l'heure actuelles. -L'activation de la surveillance du sel.-Le modèle adoucisseur d'eau. -Toutes variations des durées de régénération. -Quel jour la prochaine régénération sera effectuée
- **Il existe deux manières de programmer les séquences de régénération en mode Chronométrique : en réglant un ou plusieurs jours de la semaine préétablis** , ou **l'intervalle de jours qui s'écoulent entre une régénération et la suivante** .
- A la fin de la programmation, l'adoucisseur AL **effectuera automatiquement les régénérations et surveillera la présence de sel dans la saumure** , avertissant de tout manque.
- Pendant la régénération, la phase en cours sera indiquée sur l'écran.
- **Effectue automatiquement la troisième régénération ,** en enregistrant la date qui sera considérée comme le début du fonctionnement. Le début de la garantie fera référence à cette date. Il ne sera pas possible de supprimer la date stockée.

- Toutes les fonctions entrées dans la programmation seront lisibles sur l'écran en appuyant sur un bouton. Nous pourrons notamment voir combien de fois l'adoucisseur d'eau a prévenu du manque de sel.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,004
poids net (Kg)	12
largeur (mm)	250
profondeur (mm)	460
hauteur (mm)	485

MODÈLES DISPONIBLES

DVC-AAL07

Technochef - ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE 8 litres, CHRONOMÉTRIQUE, raccords 3/4''G, mod. AAL07
Adoucisseur-purificateur d'eau automatique en armoire de 8 litres, avec 5,5 litres de RÉSINES, série AL, vanne chronométrique ALIA, débit maximum 1400 l/h, raccordement d'eau 3/4"G, écran LCD et alerte de manque de sel, V. 230/ 1, Watt.4, Poids 12 Kg, dim.mm.250x460x485h

€ 352,92
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 3 à 6 jours

DVC-AAL08

Technochef - ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE 8 litres, CHRONOMÉTRIQUE, raccords 3/8''G, mod. AAL08
Adoucisseur-purificateur d'eau automatique de 8 litres avec cabine, avec 5,5 litres de RÉSINES, série AL, vanne chronométrique ALIA, débit maximum 1400 l/h, raccordement d'eau 3/8"G, écran LCD et alerte de manque de sel, V.230 /1, Watt.4, Poids 12 Kg, dim.mm.250x460x485h

€ 352,92
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 3 à 6 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
DVC-FL004	**Technochef - CARTOUCHE BOBINEE 5'', pour FILTRE A EAU, Mod.FL004** Cartouche de fil enroulé de 5".	**€ 5,87** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
DVC-FL007	**Technochef - CARTOUCHE BOBINEE 9'', pour FILTRE A EAU, Mod.FL007** Cartouche fil bobiné 9".	**€ 8,40** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
DVC-FL006	**Technochef - CARTOUCHE en CHARBON ACTIF 5'', pour FILTRE A EAU, Mod.FL006** Cartouche de charbon actif 5".	**€ 12,93** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
DVC-PF02	**Technochef - CARTOUCHE À CHARBON ACTIF 9'', pour FILTRE À EAU, Mod.PF02** Cartouche de charbon actif 9".	**€ 16,65** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
DVC-NK124	**Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE EN FIL ENVELOPPÉ, raccords 3/4'', Mod.NK124** Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, série NK, bol 5", raccords 3/4", pour adoucisseurs d'eau automatiques.	**€ 44,39** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
DVC-NK123	**Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE FIL ENVELOPPÉ, raccords 1/2'', Mod.NK123** Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, série NK, bol 5", raccords 1/2", pour adoucisseurs d'eau automatiques.	**€ 44,39** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
DVC-NK124C	**Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE À CHARBON ACTIF, raccords 3/4'', Mod.NK124C** Filtre à eau avec cartouche à charbon actif 5 microns, série NK, tasse 5", raccords 3/4", pour adoucisseurs d'eau automatiques.	**€ 46,93** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

DVC-NK123C

Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE À CHARBON ACTIF, raccords 1/2'', Mod.NK123C
Filtre à eau avec cartouche à charbon actif 5 microns, série NK, tasse 5", raccords 1/2", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

€ 46,93
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

DVC-NK224

Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE EN FIL ENVELOPPÉ, raccords 3/4'', Mod.NK224
Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, Série NK, coupelle 9", raccords 3/4", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

€ 50,73
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

DVC-NK223

Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE EN FIL ENVELOPPÉ, raccords 1/2'', Mod.NK223
Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, Série NK, cuve 9", raccords 1/2", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

€ 50,73
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

DVC-NK224C

Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE À CHARBON ACTIF, raccords 3/4'', Mod.NK224CC
Filtre à eau avec cartouche à charbon actif 5 microns, série NK, tasse 9", raccords 3/4", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

€ 53,27
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

DVC-NK223C

Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE À CHARBON ACTIF, raccords 1/2'', Mod.NK223C
Filtre à eau avec cartouche à charbon actif 5 microns, série NK, tasse 9", raccords 1/2", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

€ 53,27
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

Addolcitore d'acqua automatico AL8



Mod. AAL08	3/8"G	3/8"G
Mod. AAL07	3/4"G	3/4"G

TECHNOCHEF.IT

AL8

Peso	12 kg
Sale per rigenerazione	1 kg
Sale in Salamoia	20 kg
Capacità Ciclica	33,6 m³ °f

TECHNOCHEF.IT

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA					
Durezza dell'acqua	20 °f 11 °d	30 °f 16 °d	40 °f 22 °d	50 °f 28 °d	60 °f 33 °d
Litri Acqua addolcita	**1680**	**1120**	**840**	**672**	**560**

TECHNOCHEF.IT

TECHNOCHEF.IT

SALT
R
SETTING
AT WORK
OK
ALIA

BIP BIP
SALT
R
ADD SALT TO
BRINE TANK
OK
ALIA