



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF163-003500	Mélangeur SPIRAL automatique 80 Kg, professionnel pour BOULANGERIE et PIZZERIAS, 2 MOTEURS INDÉPENDANTS pour bol et spirale, 2 vitesses pour la spirale, ROTATION INVERSE pour BOL, V.380 / 3 + N, Kw.3 / 5.2 - Kg.510, dim .mm.730x1305x1460h	
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

MÉLANGEUR À SPIRALE AUTOMATIQUE pour 80 Kg de pâte (130 l de puits) , avec TÊTE FIXE et BOL , 2 VITESSES , 2 MOTEURS indépendants pour SPIRALE et BOL :

- le mélangeur à spirale automatique de la série SP est la machine **idéale pour les boulangeries, pâtisseries et pizzerias** ;
- convient à la **PÂTE HAUTEMENT HYDRATÉE** ;
- **en acier épais** et avec des composants mécaniques très fiables et robustes pour une utilisation continue et pour la fabrication de pâtes dures ;
- **bol, spirale, colonne en acier inoxydable à haute résistance** ;
- **grille de protection en acier inoxydable** ;
- plaque de tête revêtue en acier inoxydable ;
- **2 moteurs indépendants pour spirale et bol** ;
- **2 vitesses pour la SPIRALE : tours 112/230 minutes**
- **1 Vitesse pour le RÉSERVOIR : tours 16 minutes** ;
- **inversion du sens de rotation du bol** ;
- **2 minuteries électroniques** pour la gestion **automatique des vitesses de mélange** ;
- **rotation impulsionnelle du réservoir** ;
- prédisposition au renversement sur un banc ou un diviseur ;
- **Transmission par courroie trapézoïdale** pour un silence maximal ;
- **pieds de support** avant réglables en acier inoxydable ;
- **roues arrière** pour une manipulation facile ;
- système électrique et dispositifs de sécurité selon les normes CE.

DONNEES TECHNIQUES :

- **capacité de la pâte finie max 80 Kg**
- **volume du réservoir lt.130**
- capacité de farine max 53 Kg
- **moteur spiral Kw 3 / 5,2**
- **moteur de cuve Kw 0,75**
- poids Kg 510
- dimensions extérieures 730x1305x1460h

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Trifase
	Volts	V 400/3
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	5,2
	poids net (Kg)	510
	largeur (mm)	730
	profondeur (mm)	1305
	hauteur (mm)	1460

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF163-005001 	PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE Panneau de commande numérique	
TCF163-005002 	TRANSMISSION SPIRALE avec TRANSMISSION Transmission hélicoïdale avec retour (non pour code TCF163-003400).	

TCF163-005003




**PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE +
COMPTEUR D'EAU**

Panneau de commande numérique + compteur d'eau.



DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1305	1460	730	830