



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-001500	LAVE-VAISSELLE panier carré mm.500x500, chargement frontal, commandes ÉLECTRONIQUES, 4 cycles de 90/120/150/180 sec, hauteur max verres 320 mm/assiettes 350 mm, avec liquide de rinçage et réservoir distributeur de détergent, V.400/3+ N, Kw 5,9, Poids 69 Kg, dim.mm.585x610x815h	€ 1.368,82 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

LAVE-VAISSELLE-LAVE-VERRES avec PANIER CARRÉ mm. 500x500, rendement max n°40 paniers/heure, COMMANDES NUMÉRIQUES :

- Carrosserie entièrement en acier AISI 304 ,
- Commandes **électroniques numériques** avec affichage,
- **4 cycles de lavage de 90/120/150/180 secondes** ,
- **Hauteur utile maxi : plaques 350 mm** ,
- **Passage utile pour verres max 320 mm de haut** ,
- **Turbine de lavage INFÉRIEURE et SUPÉRIEURE en acier inoxydable** diamètre 18 mm. à jets hélicoïdaux forgés,
- **Turbines de rinçage INFÉRIEURE et SUPÉRIEURE en acier inoxydable à vitesse de rotation réglable** ,
- **Distributeur de détergent** Lavage **électrique** programmable depuis l'afficheur,
- **Doseur de liquide de rinçage électrique** programmable depuis l'afficheur,
- Injecteur de lessive inox soudé sur la cuve,
- Groupe de filtres dans le réservoir pour aspiration et refoulement,
- **Prédisposition électrique pour pompe de vidange** ,
- **Système de contrôle via carte électronique avec Dip-Switch simple et extrêmement efficace** ,
- **Réglage et contrôle des températures de lavage et de rinçage** ,
- Fonction Thermostop réglable qui garantit de meilleurs résultats,
- **Affichage indiquant les températures et le cycle de lavage sélectionné** ,
- **Bouton de démarrage intelligent** ,
- **Système d'autodiagnostic** ,
- Le contrôle électronique vous permet de gérer différents paramètres pour vous offrir un haut niveau de personnalisation en fonction de vos besoins tandis que l'autodiagnostic vous permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine en suggérant déjà quelques opérations simples à effectuer pour résoudre la situation.
- **Avis de maintenance programmée** ,
- Cycle de rinçage supplémentaire automatique,
- **1 cycle de vidange automatique** (avec pompe de vidange installée),
- **Temps de vidange et de rinçage réglables** ,
- Lecture de la température grâce à des sondes NTC précises,
- **Lavez et rincez les turbines en acier inoxydable** ,
- **Double doseur de lessive et de liquide de rinçage installé de série** ,
- **Capacité du réservoir lt.24** ,
- Résistance du réservoir Kw.2,6,
- Capacité de la chaudière lt.7,3,
- Résistance chaudière Kw.5,4,
- Pompe de lavage de Kw 0,52 (0,7 Hp),
- Dureté de l'eau recommandée 7÷10 °f,
- Consommation d'eau par cycle à 2 bar : 2,0 litres.

Fourni:

- 1 panier pour verres dim.mm.500x500x100h.
- 1 panier de 18 assiettes dim.mm.500x500x100.
- 2 bacs à couverts.

Accessoires/options :

- **17516** - Pompe à pression 0,5 Hp installée
- **21116** - Pompe de vidange installée 32W.
- **23138** - Kit pompe à pression 0,5 CV.
- **22440** - Pompe de vidange 32W.
- **18698** - Kit de 4 pieds réglables en acier inoxydable 50-70 mm.
- **19584** - Support de base ouvert pour lave-vaisselle sur pieds réglables, dim. mm. 580x565x450h + Pieds H120-190 mm
- **23140** - Porte battante pour support bas lave-vaisselle Mod.SPI40
- **V230-3** - En option 230V/3+T

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	5,92
poids brut (Kg)	69

largeur (mm)	585
profondeur (mm)	610
hauteur (mm)	815

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-002605 	TECHNOCHEF - Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable 50-70 mm	€ 31,27 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002604 	TECHNOCHEF - Kit de pompe de vidange 32W Ensemble de pompe de vidange de 32 W pour installation frontale en verre et lave-vaisselle, installation après la vente	€ 126,15 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002602 	TECHNOCHEF - Pompe de vidange installée 32W Pompe de vidange installée de 32 W pour lave-vaisselle à lave-vaisselle à devant vitré et sous le comptoir	€ 146,75 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002606 	TECHNOCHEF - Porte battante pour support de base pour lave-vaisselle Porte battante pour support de base pour lave-vaisselle	€ 146,75 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002603 	TECHNOCHEF - Kit de pompe à pression 0,5 Hp Kit de pompe à pression de rinçage 0,5 HP, installation après-vente, convient aux lave-verres, aux lave-vaisselle sous comptoir et au baldaquin	€ 166,82 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002601 	TECHNOCHEF - Pompe à pression installée 0.5 HP Pompe à pression de rinçage installée de 0,5 Hp, convient aux lave-verres, aux lave-vaisselle sous comptoir et aux marquises	€ 188,45 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002614 	TECHNOCHEF - Support de base ouvert avec guides porte-paniers Support de base ouvert avec rails de guidage du panier pour lave-vaisselle sous plan, dim.mm.583x524x566h	€ 185,87 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002607



TECHNOCHEF - Support de base pour lave-vaisselle

Support journalier de base pour lave-vaisselle,
dim.mm.580x565x450h + Pieds H120-190 mm.

€ 244,05

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

