



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF375-000600	Armdadio Congélateur-Congélateur pour Crème Glacée, 1 Porte, pour 27 PLATEAUX de 5 lt, Professionnel, lt.650, Température -10°/ -22°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1 , Kw.1,00, Poids 150 Kg, dim.mm.810x715x2085h	
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR ARMOIRE 1 Porte, 650 lt, Temp.-10°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Ligne ICE :

- L'armoire à glace est née du besoin de **stocker des glaces** , des **semifreddos** , des **mousses** et des **portions individuelles** . La technologie Ice vous accompagne au quotidien pour **toujours garder parfaite la qualité de vos glaces artisanales** ;
- **Interne/externe en acier inoxydable AISI 304** ;
- Dos externe, fond externe et compartiment technique interne en acier galvanisé/laminé ;
- Coins internes arrondis pour un nettoyage facile ;
- **Crémaillères et guides en acier inoxydable AISI 304** ;
- **Poignée en acier inoxydable AISI 304** , épaisseur 2 mm ;
- **1 porte à fermeture automatique** avec butée à 105° , charnières à droite ;
- Joint de porte à trois chambres, magnétique, facilement remplaçable ;
- **Capacité maximale du bac à glace** :
 - **8 vasques lt.7,1** (36x16,5x15 cm);
 - **27 bols lt.5** (36x16,5x12 cm);
 - **22 vasques lt.5,4** (36x25x8 cm);
 - **24 carapine lt. 7.3** (Ø20x25cm);
 - **48 bacs lt.3,9** (Ø20x12,5 cm);
- **Réfrigération ventilée** à flux d'air indirect;
- **Gaz chaud / dégivrage électrique** (à distance)
- **Évaporation automatique** du condensat ;
- Structure monocoque avec **isolation de 75 mm** - sans CFC/HCFC ;
- **Commande électronique , affichage à panneau affleurant** ;
- Fabriqué avec la technologie FSS - Fast Service System - pour un service facile et rapide ;
- Compartiment unique pour supports EN60x40
- **éclairage LED** ;
- **Serrure à clé** ;
- **Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304** h 100-150 mm.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Capacité brute 573 l
- Plage de température -10°-22°C
- Unité de réfrigération enfichable
- Classe d'efficacité énergétique D
- Indice d'efficacité énergétique : 59,5
- Consommation annuelle : 1794 kW/h an
- Consommation 24h : 4.915 kW/h/24h
- Classe climatique : 5
- Gaz réfrigérant écologique R290
- Électrovanne fournie en standard
- Puissance absorbée 1000 W
- Consommation de courant 4.6A
- Puissance frigorifique 692 W* (Evap. -30°C Cond. +55°C)
- Consommation annuelle 1794 kWh

Inclus :

- 8 paires de guides pour grilles 60x40 cm
- 8 grilles plastifiées 60x40 cm

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,00
poids brut (Kg)	150
largeur (mm)	810
profondeur (mm)	715
hauteur (mm)	2085



Caratteristiche principali



Fondo modulare
Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



Isolamento 75 mm
Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



Serratura e fermo porta
Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta
Geometria a tripla camera con innovativa mescola D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.




Versioni Plug-In o Remote
Motore a bordo o posizionamento remoto dell'unità condensante per un ambiente di lavoro fresco e silenzioso.



Doppia porta
L'installazione della doppia porta (optional) evita gli sbalzi termici e favorisce il mantenimento della temperatura.



Ventilatore Intelligente
I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.



Guide e cremagliere
Le cremagliere con foratura ad asola consentono un facile riposizionamento delle guide.




Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato



Ice 650 l.

P armadio 715 mm
Griglia 60x40 cm




18 bacinelle 7,1 l. 27 bacinelle 5 l.
(36x16,5x15 cm) (36x16,5x12 cm)



22 bacinelle 5,4 l.
(36x25x8 cm)



24 carapine 7,3 l. 48 carapine 3,9 l.
(Ø20x25 cm) (Ø20x12,5 cm)



	Dimensioni	N°
	360x165x120 mm	27
Bacchetta	360x250x80 mm	22
	360x165x150 mm	18
Carapina	Ø 200x200x125 mm	48
	Ø 200x200x250 mm	24