



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-FRG040	Armoire frigorifique assainissante avec générateur d'ozone 1 porte, Professional, capacité 900 lt, température 0 ° / + 10 ° C, réfrigération ventilée, Gaz ÉCOLOGIQUE R290, V.230 / 1, Kw.0.38, Poids 90 Kg, dimensions mm 790x1010x2090h	€ 2.917,28 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATION ASSAINISSANTE AVEC GÉNÉRATEUR D'OZONE, 1 porte, lt.900, Temp.0 / + 10 ° C :

- **Utile pour le stockage et la désinfection à long terme de tous les aliments qui devraient normalement être conservés frais, avec l'avantage de prolonger leur conservation ;**
- Équipé d'un dispositif de **contrôle numérique entièrement automatisé** conforme aux exigences de l'industrie 4.0;
- **Ozonateur à commande temporisée ;**
- **L'OZONE** utilisée en petites quantités (1 min. Toutes les 20 min.) **Allonge la durée de conservation des produits et maintient leur qualité intacte ;**
- **Générateur OZONE par générateur électrique avec une production maximale de 250 MG / H** (à air) fonctionnant en réglant le temps ON / OFF;
- **L'armoire est équipée de :**
 - **Élément de refroidissement ;**
 - **Générateur d'ozone de haute technologie;**
 - **Ventilation forcée** , pour assurer l'uniformité de la qualité de l'ozone à l'intérieur de la cellule,
 - **Instrument numérique qui contrôle la température de l'ozone** , les temps et la sécurité de toute ouverture de porte.
- Le système enregistre tous les événements et programmes et est interconnecté selon le critère de l'industrie 4.0. Pour garantir un bon fonctionnement du système, il est nécessaire de connecter l'appareil à Internet;
- **Produit inclus dans le CRÉDIT D'IMPÔT (DL 23/2020) Crédit d'impôt de 50% des frais d'assainissement jusqu'à un maximum de 20 000 euros (en attente de formalisation).**

DONNÉES TECHNIQUES

- **Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ;**
- Portes numéro 1;
- Convient pour **contenir des grilles de 600x400 mm ;**
- Racks au pas de 62 mm;
- **Capacité 900 lt ;**
- **Température de fonctionnement 0 ° / + 10 ° C ;**
- **Isolation 75 mm ;**
- **Réfrigération ventilée ;**
- **Dégivrage au gaz chaud ;**
- **Gaz réfrigérant ECOLOGIQUE R290 ;**
- Classe climatique 5;
- **Thermostat numérique ;**
- **Arrêt de ventilation standard ;**
- Température ambiante d'utilisation de + 18 ° à + 25 ° C;
- **Porte à fermeture automatique en standard ;**
- Serrure standard;
- Éclairage interne en option;
- Pieds réglables en standard;
- Alimentation monophasée;
- Puissance 380 W;
- Dimensions intérieures mm 640x850x1480h
- Dimensions extérieures mm 790x1010x2090h.

Inclus :

- n. 8 guides pour grilles
- n. 4 grilles 600x400 mm

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,38
poids net (Kg)	90
largeur (mm)	790
profondeur (mm)	1010
hauteur (mm)	2090