



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-ARM060	Armoire de désinfection avec générateur d'ozone à 1 porte, capacité 700 lt, V.230 / 1, Watt 65, dimensions mm 720x800x2020h	€ 1.037,54 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE DE DÉSINFECTION NEUTRE avec GÉNÉRATEUR D'OZONE , 1 porte , 700 lt :

- **Armoire pour ASSAINIR, DESODORISER fruits, légumes, ustensiles de cuisine, outils de travail, objets de bureau, vêtements, chaussures, linge personnel, linge de chambre, objets en général ;**
- **Fonctionnement avec capteur** , lorsque la porte est fermée, le cycle d'assainissement commence, qui doit être confirmé par l'utilisateur ;
- Si elle est confirmée, une LED orange s'allume et reste allumée pendant toute la durée du cycle, y compris le temps de dégradation de l'ozone ;
- La LED s'allumera pour indiquer que le système est sous tension ;
- **Le programme est fixe prédéfini en trois phases :**
 - **Phase de création d'ozone** (3 min.);
 - **Phase de réaction à l'ozone** (15 min.) ;
 - **Phase de décroissance de l'ozone** (30 Min. *) (* Le temps peut varier en fonction : des produits, de la contamination, de l'humidité, de la quantité)
- **Si la porte est ouverte pendant l'assainissement, le cycle s'arrête immédiatement** . La fermeture est hermétiquement garantie par un joint périmétrique ;
- S'il est utilisé plus d'une fois par jour, en particulier dans des locaux étroits et non ventilés, sur demande en option, l'armoire peut être équipée d'un aspirateur qui laisse échapper les gaz vers un système de filtrage centralisé, sinon opter pour l'installation d'un système de catalyseur de recirculation interne ;
- L'armoire ne doit jamais être ouverte tant que le cycle n'est pas terminé,
- **L'armoire SANITIZING possède également les caractéristiques suivantes :**
 - **générateur d'ozone de haute technologie** ,
 - **coque entièrement isolée en polyuréthane épaisseur de 40 à 50 mm** ,
 - **fermeture automatique de la porte avec joint magnétique** pour assurer l'étanchéité du compartiment intérieur, condition nécessaire à la sécurité,
 - **possibilité d'éliminer les odeurs et de désinfecter** ;
- **Produit pouvant relever du CRÉDIT D'IMPÔT (DL 23/2020) défini à 50% des charges d'assainissement jusqu'à un maximum de 20 000 euros** (en attente d'officialisation) ;
- Les armoires ne sont pas fournies avec une prise ;
- **Sur demande, il est possible d'avoir une couleur extérieure Blanche ou Noire - Optionnel .**

DONNÉES TECHNIQUES :

- Capacité 700 litres
- Grilles 3
- Consommation électrique 65 W
- Dimensions mm (LxIxh) 720x800x2020h

Accessoires / Options :

- Système de filtre à charbon actif pour usage intensif
- Filtre à charbon actif de rechange, durée 6 mois
- Plateau fendu en acier inoxydable mm. 470x490
- Supplément de couleur externe blanc ou noir

MARQUE CE FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,065
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	2020

