TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-ATT02	REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR À TEMPÉRATURE avec CHAMBRE 340x363x270h mm, pour 3 GRILLES/PLATEAU Gastro-Norme 2/3, sonde à coeur, rendement CYCLE POSITIF +70°/+3° Kg.9, rendement CYCLE NÉGATIF +70°/-40 ° Kg .7, V.230/1, Kw.0,52, Poids 45Kg, dim.mm.658x630x420h	**€ 1.044,87** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Cellule de Refroidissement SUPER PUISSANTE et SUPER COMPACTE avec GUIDES pour 3 GRILLES/BACS Gastro-Norme 2/3 (mm.354x325), marque TECNODOM :

- **Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable** , à l'exception du fond extérieur en Acier Galvanisé ;
- Coins intérieurs arrondis ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée sous haute pression ;
- Dessus amovible, porte à fermeture automatique et joint magnétique ;
- **Panneau avant avec carte de contrôle électronique avec sonde à chambre et sonde à aiguille centrale** ;
- **Réfrigération ventilée** avec agitateur d'air;
- Groupe frigorifique facilement démontable et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- **Dégivrage de l'évaporateur par temps** , à la fin du cycle, et bac inférieur de rétention de l'eau condensée ;
- **Cycles réglables avec sonde à cœur +3°C et -18°C** , ou par temps ;
- La puissance est garantie par un bloc capable d'amener **une température de -40°C dans l'enceinte en quelques minutes** ;
- Guides adaptés pour recevoir **3 grilles ou plateaux standard GN 2/3** (354x325mm);
- **Pas entre guides mm 80** ;
- **Dimensions de la chambre mm 340x363x270h** ;
- Rendement : **cycle positif +70°+3°C -- Kg.9** ,
- Rendement : **cycle négatif +70°- 40°C -- Kg.7** ;
- **Le panneau de commande numérique** vous permet de définir divers paramètres pour répondre à tous les besoins ;
- **Épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- Grâce à sa petite taille, il peut également être placé sur un établi ou réfrigéré ;
- **Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (60/90 H mm).

NB : Plateaux et Grilles NON INCLUS
Inclus :
- Sonde de chambre
- Sonde à aiguille
- 3 paires de guides

Accessoires/Options :
- Bac en aluminium GN 2/3 (mm 354x325)

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,52
poids net (Kg)	45
poids brut (Kg)	56
largeur (mm)	658
profondeur (mm)	630
hauteur (mm)	420

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-VXAB000001 	**PLATEAU ALUMINIUM GN 2/3** Plateau en aluminium GN 2/3 (mm 354x325), pour mod.ATT02	**€ 33,11** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours







TECHNOCHEF.IT