



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-PA800TN-FC	Armoire Réfrigérée pour Pâtisseries, 1 Porte, ACIER INOXYDABLE AISI 201, marque FORCOLD, Professionnel, It.737, Temp.-2°/+8°C, Ventilée, ÉCOLOGIQUE en CLASSE D, Gaz R290, V.230/1, Kw 0,305, Poids 172 Kg, dim.mm.740x990x2010h	€ 984,31 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

Armoire Réfrigérée pour Pâtisseries, 1 Porte, ACIER INOXYDABLE AISI 201, marque FORCOLD, Professionnel, lt.737, Temp.-2°/+8°C, Ventilée, ÉCOLOGIQUE en CLASSE D, Gaz R290 :

- **Armoire réfrigérée en acier inoxydable AISI pour laboratoire de pâtisserie** 201.
- **Réfrigération ventilée** .
- Groupe intégré.
- Compartiment moteur avec côtés isolés.
- Épaisseur d'isolation 60 mm;
- **Température de fonctionnement -2°/+8°C**
- Capacité brute 737 l
- Évaporateur escamotable afin d'avoir un maximum d'espace disponible.
- **Contrôle électronique de la température** avec thermostat numérique.
- Résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation.
- **Dégivrage automatique avec résistance électrique** et contrôle automatique de la température de dégivrage.
- Groupe réfrigérant **ÉCOLOGIQUE** avec **gaz R290** ;
- **CLASSE D** ;
- Évaporation automatique de l'eau condensée.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Porte avec ressort de rappel et réversible.
- Serrure de porte avec clé.
- Joint de porte démontable sans outils.
- **Lumière intérieure** .
- Fond aux coins arrondis.
- Panneaux extérieurs arrière et inférieur en tôle galvanisée.
- Pieds en acier inoxydable **Acier inoxydable Aisi 201** réglable en hauteur.

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	172
largeur (mm)	740
profondeur (mm)	990
hauteur (mm)	2010

