



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF133-SF-BECO-95	Laminoin à pâtisserie sur plan avec CEINTURES-MATCHS 95x50 cm, COMMANDES MANUELLES, tables pliantes de mm de longueur. 950, ROULEAUX DE ROULEMENT de 500 mm, OUVERTURE DES ROULEAU de : 0 à 40 mm, Poids 99 kg, kw 0,55, dim. ouvert mm. 2000x870x600h	€ 3.154,85 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

LAMEUSE À PÂTISSERIE avec CEINTURES (Ceintures) 95x50 cm, Version Banc, Professionnelle, Ouverture des rouleaux de 0 à 40 mm, Tables pliantes vers le haut de longueur 950 mm :

- **Conçu pour les espaces extrêmement réduits** , grâce à l'**absence de plan de travail** et à l'extension de pâte feuilletée en acier inoxydable ;
- Conçu et réalisé pour garantir **une utilisation extrêmement simple et fonctionnelle**, en totale conformité avec les normes de sécurité internationales ;
- **Structure fiable, solide et efficace** , elle répond aux besoins des restaurants, hôtels, pâtisseries et petites et moyennes boulangeries ;
- Épaules et couvercles en fonte d'aluminium ;
- Utilisation de la **poignée pour régler l'épaisseur** ;
- Possibilité de travailler **tout type de pâtes , jusqu'à des épaisseurs très fines** ;
- Réglage micrométrique de la descente du vérin avec poignée en aluminium ;
-
- **Cylindres roulants chromés durs , rectifiés et polis** ;
- **diamètre du cylindre : Ø 6 cm ;
ouverture du cylindre : de 0 à 4 cm ;
largeur du cylindre : 50 cm** ;
-
- **Déplacement des CEINTURES (ceintures) via joystick** ;
- **1 vitesse des CEINTURES** (avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie) ;
- **Grilles de protection en acier inoxydable** avec **micro-interrupteur de sécurité** ;
- **Tables rabattables vers le haut** , de manière à réduire les dimensions hors tout lorsque la machine est au repos ;
- Système de table non amovible ;
- **Dimensions de travail** : 2000 X 870 X 600h mm ;
- **Dimensions au repos** : 850 X 870 X 990 mm ;
-
- **Système électrique basse tension et double commande** (manuel et pédale);
- **Protecteurs de prévention des accidents** , connectés au système électrique via des interrupteurs de fin de course ;

Facultatif:

- Également disponible avec moteur monophasé ;

- **Moteur à 2 vitesses** , avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie ;

MARQUE CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,55
poids net (Kg)	94
poids brut (Kg)	96
largeur (mm)	2000
profondeur (mm)	870
hauteur (mm)	600