



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TCF133-SF-BECO-71</b>	Laminoin à pâtisserie sur plan, avec CEINTURES-MATCHS, 71x50 cm, COMMANDES MANUELLES, Tables pliantes de longueur 710 mm, ROULEAUX ROULANTS mm. 500, OUVERTURE ROULEAU de : 0 à 40 mm, Poids 90 Kg, kw 0,55, dim. ouvert mm. 1480x870x600	<b>€ 3.117,90</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b>		

**LAVEUSE À PÂTISSERIE avec CEINTURES (Tapis) de 71x50 cm, Version Banc, Professionnelle, Ouverture des rouleaux de 0 à 40 mm, Tables pliantes vers le haut de longueur mm. 710 :**

- **Conçu pour les espaces extrêmement réduits**, grâce à l'absence de plan de travail et à l'extension en acier inoxydable ;
- Conçu et réalisé pour garantir **une utilisation extrêmement simple et fonctionnelle**, en totale conformité avec les normes de sécurité internationales ;
- **Structure fiable, solide et efficace**, elle répond aux besoins des restaurants, hôtels, pâtisseries et petites et moyennes boulangeries ;
- Épaules et couvercles en fonte d'aluminium ;
- Utiliser la **poignée pour ajuster l'épaisseur** ;
- Possibilité de travailler **tout type de pâtes, jusqu'à des épaisseurs très fines** ;
- Réglage micrométrique de la descente du vérin avec poignée en aluminium ;
- 
- **Cylindres roulants chromés durs, rectifiés et polis** ;
- **diamètre du cylindre : Ø6cm ;  
ouverture du cylindre : de 0 cm à 4 cm ;  
largeur du cylindre : 50 cm** ;
- 
- **Déplacement des CEINTURES (ceintures) via joystick** ;
- **1 vitesse des CEINTURES** (avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie) ;
- **Grilles de protection en acier inoxydable** avec micro-interrupteur de sécurité ;
- **Tables rabattables vers le haut**, de manière à réduire les dimensions hors tout lorsque la machine est au repos ;
- Système **de table non amovible** ;
- **Dimensions de travail** : 1480 x 870 x 600h mm ;
- **Dimensions au repos** : 650 x 870 x 730h mm ;
- 
- **Système électrique basse tension et double commande** (manuel et pédale) ;
- **Protecteurs de prévention des accidents**, connectés au système électrique via des interrupteurs de fin de course ;

**Facultatif:**

- Également disponible avec moteur monophasé ;

- **Moteur à 2 vitesses**, avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie ;

**MARQUE CE**

**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,55
<b>poids net (Kg)</b>	90
<b>largeur (mm)</b>	1480
<b>profondeur (mm)</b>	870
<b>hauteur (mm)</b>	600