



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF133-SF-B500-71	Laminoir à pâtisserie professionnel sur plan avec CEINTURES-MATCHS 710x500 mm équipé de SOUS PLATEAU pour COLLECTEUR DE FARINE et DE PÂTISSERIE, ROULEAUX À ROULER MM. 500 avec ouverture de : 0 à 35 mm, poids 117 kg, 0,75 kW, dim. ouvert mm. 1800x880x650h	€ 3.351,87 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

LAMEUSE À PÂTISSERIE professionnelle avec CEINTURES-TAPIS 710x500 mm avec dessous pour récupérer la FARINE et les feuilles collectrices, ouverture des rouleaux de 0 à 35 mm, tables rabattables vers le haut de longueur 710 mm ;

- Conçu et réalisé pour garantir une utilisation extrêmement simple et fonctionnelle, en totale conformité avec les normes de sécurité internationales ;
- **Structure fiable, solide et performante**, elle répond aux besoins des restaurants, hôtels, pâtisseries et petites et moyennes boulangeries ;
- Épaules et couvercles en fonte d'aluminium ;
- **Conçu pour les espaces extrêmement petits ;**
- Possibilité de travailler **tout type de pâtes , jusqu'à des épaisseurs très fines ;**
- **Réglage micrométrique** de l'ouverture du cylindre avec **poignée en aluminium ;**
- **Cylindres roulants chromés durs , rectifiés et polis ;**
- **diamètre du cylindre : Ø 6 cm ;**
- **ouverture du cylindre : de 0 à 3,5 cm ;**
- **largeur du cylindre : 50 cm ;**
-
- **Déplacement des CEINTURES-MATCHS via joystick ;**
- Système de table non amovible ;
- Tables équipées **de dessous de plans de collecte de farine et de récupérateurs de pâte** au bas des tapis ;
- **1 vitesse des CEINTURES :** (avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie) ;
- **Vitesse du tapis entrant : 16,50 m/minute ;**
Vitesse de la bande de sortie : 28,50 m/minute ;
-
- **Grilles de protection en acier inoxydable** avec micro-interrupteur de sécurité ;
- **Tables rabattables vers le haut** , de manière à réduire les dimensions hors tout lorsque la machine est au repos ;
- **Dimensions de travail :** 1800 x 880 x 650h mm ;
- **Dimensions au repos :** 600 x 880 x 860h mm ;
-
- **Système électrique basse tension et double commande** (manuel et pédale);
- **Protecteurs de prévention des accidents** , connectés au système électrique via des interrupteurs de fin de course ;

Facultatif

- Également disponible avec moteur monophasé ;
- Moteur à 2 vitesses, avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie ;

MARQUE CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	117
largeur (mm)	1800
profondeur (mm)	880
hauteur (mm)	650