



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF375-000100	Armoire réfrigérée professionnelle 1 porte, capacité 700 litres, ventilée, temp. -2°/+8°C, version écologique avec ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, CLASSE A - Inox 304, V.230/1, Kw.0,43, dim. .740x815x2085h.	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE RÉFRIGÉRATIVE 1 porte, version ÉCOLOGIQUE À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - CLASSE A, armoire HAUTE ÉPAISSEUR, capacité 700 litres, température de fonctionnement -2° +8° C :



- **externe/interne** en acier **inoxydable AISI 304** ,
- **réfrigération ventilée** ,
- **épaisseur d'isolation 75 mm** ,
- coins intérieurs arrondis,
- pieds réglables en acier inoxydable,
- **porte réversible** avec butée à 105°,
- **Poignée de porte profilée toute hauteur en PV C** ,
- joint magnétique remplaçable,
- **3 paires de guides inox** et **3 grilles Rilsan GN2/1** par porte,
- **évaporateur traité par cataphorèse** ,
- **Couvercle d'évaporateur en PVC** ,
- système réfrigérant totalement remplaçable, fonctionnant au **gaz naturel écologique R290** , **qui assure des économies d'énergie atteignant des sommets de 80%** par rapport à des produits similaires... peu vertueux.
- dégivrage automatique,
- évaporation automatique de la condensation,
- **Thermomètre-thermostat électronique** avec affichage,
- **serrure** de porte avec clé,

- Centrale électronique** avec :
- housse de protection du clavier,
 - alarme haute température,
 - alarme de porte ouverte,
 - stockage à température maximale.


- Accessoires/Options :**
- L'éclairage intérieur
 - Kit de 4 roues pivotantes (2 avec freins), diamètre 128 mm
 - Kit d'ouverture de porte avec pédale

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	0,43
	poids net (Kg)	125
	poids brut (Kg)	150
	largeur (mm)	740
	profondeur (mm)	815
	hauteur (mm)	2085

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF375-000504 	Couple de guides de type C Paire de guides type C 605 mm pour grilles GN 2/1 (650x530 mm)	
TCF375-000506 	Grille plastifiée GN 2/1 Grille plastifiée GN 2/1 (mm 650x530)	

TCF375-000503



Éclairage LED
Éclairage led 1 porte

TCF375-000505




Grille en acier inoxydable GN2 / 1
Grille inox GN 2/1 (650x530 mm)

TCF375-000501



Kit d'ouverture de porte avec pédale
Kit d'ouverture de porte avec pédale

TCF375-000502



Kit de 4 roues pivotantes inox avec frein
Kit de 4 roues pivotantes inox avec frein, h 128 mm.



Caratteristiche principali



Fondo modulare
Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



Isolamento 75 mm
Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



Serratura e fermo porta
Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta
Geometria a tripla camera con innovativa miscela D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.



Apertura a pedale
Facilita la movimentazione e l'inserimento di teglie e bacinelle pesanti (optional).



Evaporazione a costo zero
L'acqua prodotta dagli sbrinatori evapora sfruttando il calore dissipato dal sistema refrigerante.



Ventilatore intelligente
I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda.



Guide e cremagliere
Guide e cremagliere inox smontabili senza ausilio di attrezzi.



Armadio 700 lt

