



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-TP02MID	TABLE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES, marque TECNODOM, capacité lt 440, PÂTISSERIE, température de fonctionnement 0 ° / + 10 ° C, Plaques de pâtisserie 600x400 mm, V.230 / 1, Kw.0,495, Poids 88 Kg, dim.mm.1600x800x850h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE pour PÂTISSERIE 2 PORTES, capacité lt 440, température de fonctionnement 0 ° / + 10 ° C, marque TECNODOM:

- **structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304** , à l'exception du fond externe en acier galvanisé ;
- coins internes arrondis;
- **adapté pour contenir des plaques pâtissières 600x400 mm ;**
- **Isolation en polyuréthane sans CFC** , injectée à haute pression ;
- **épaisseur d'isolant : 40 mm ;**
- capacité 440 litres;
- **portes à fermeture automatique et joint magnétique ;**
- **seule température positive ;**
- panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC ;
- **réfrigération ventilée ;**
- groupe frigorifique monobloc extractible et tropicalisé en standard (température ambiante + 43 ° C et humidité relative de 65%);
- travailler avec du gaz R404A / R507 ;
- **dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de condensation ;**
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm);
- dim.mm.1600x800x850 / 920h

Inclus :

- 5 paires de guides pâtissiers en inox pour chaque porte.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique Monofase

Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,495
poids net (Kg)	88
largeur (mm)	1600
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	850

