TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TP-KB81-R	AFFICHAGE AFFICHAGE À CHAUD, comptoir, 1 ÉTAGE, ACIER INOXYDABLE, verre sur 4 côtés, portes côté coulissant en plexiglas, complet avec HUMIDIFICATEUR, température comprise entre + 30 ° et + 90 ° C, convient pour GN 1/1 + 1 bac / 2, V.230 / 1, Kw.1,00, dim.mm.870X370X240h	**€ 428,53** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

AFFICHAGE AFFICHAGE À CHAUD, comptoir, 1 étape en acier inoxydable, adapté aux récipients GASTRO-NORM 1/1 + 1/2:

- **objet d'ameublement** capable d' **améliorer le produit exposé** et **l'environnement** dans lequel il est installé;
- **structure** en **tôle d'acier inoxydable** , finition scotch brite brossée;
- **du verre sur les 4 côtés** pour afficher les produits de pâtisserie cuits au four, les croissants, les muffins, les muffins, etc.
- l' **espace utile** en hauteur **pour les étagères est de 15 cm** ;
- **portes coulissantes en** plexiglas **du côté de l'opérateur** ;
- **1 dessus en acier inoxydable** ;
- **chauffage obtenu** avec une **résistance rayonnante à haute efficacité** logée dans un récipient spécial, contrôlé par un **thermostat réglable de + 30 ° à + 90 ° C** et un voyant;
- un bac à eau en acier inoxydable permet **l'humidification des produits** ;
- le bâti est fourni avec un plateau amovible, adapté au logement des **bols Gastro-Norm 1/1 + 1/2** ;
- les montants à section carrée arrondie et, avec le cadre supérieur, confèrent à la structure une **robustesse exceptionnelle** ;
- **les côtés** et le **devant** sont en **verre trempé de** 4 mm d'épaisseur;
- la **surface supérieure** est en **verre trempé de** 5 mm d'épaisseur, fixé à la structure à l'aide de 4 solides vis à tête large;
- les charnières appliquées avec une vis de pression permettent l' **ouverture presque totale de la porte** (170 °);
- interrupteur d'éclairage, câble enfichable avec fiche;
- pieds réglables pour un nivellement parfait.

ACCESSOIRES / EN **OPTION:**
- Sur demande, portes basculantes sur les 2 façades (utilisation en libre service).
- Sur demande étagères en verre intermédiaires.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1
poids net (Kg)	17
largeur (mm)	870

profondeur (mm)	370
hauteur (mm)	240