



| CODE      | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRIX/LIVRAISON                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TP-KB52-R | AFFICHAGE Compteur AFFICHAGE À CHAUD, avec 2 PLANS, STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE, vitre sur 4 côtés, PORTES EN PLEXIGLASS du côté de l'opérateur, complet avec HUMIDIFICATEUR, température de + 30 ° à + 90 ° C, convient aux récipients GN 1/1, V .230 / 1, Kw.0,5, dim.mm.570X370X390h | <b>€ 412,52</b><br>TVA exclue<br>Expédition à calculer<br>Livraison 4 à 9 jours |

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### AFFICHAGE AFFICHEUR CHAUD ACIER INOXYDABLE 2, adapté aux récipients GASTRO-NORM 1/1:

- **objet d'ameublement** capable d'**améliorer le produit exposé** et **l'environnement** dans lequel il est installé;
- **structure** en **tôle d'acier inoxydable**, finition scotch brite brossée;
- **du verre sur les 4 côtés** pour afficher les produits de pâtisserie cuits au four, les croissants, les muffins, les muffins, etc.
- **l'espace utile** en hauteur **pour les étagères est de 15 cm**;
- **portes coulissantes** en plexiglas **du côté de l'opérateur**;
- **2 étagères en acier inoxydable**;
- **chauffage obtenu** avec une **résistance rayonnante à haute efficacité** logée dans un récipient spécial, contrôlé par un **thermostat réglable de + 30 ° à + 90 ° C** et un voyant;
- un bac à eau en acier inoxydable permet **l'humidification des produits**;
- le bâti est fourni avec un plateau amovible, adapté au logement des **conteneurs Gastro-Norm 1/1**;
- les montants à section carrée arrondie et, avec le cadre supérieur, confèrent à la structure une **robustesse exceptionnelle**;
- **les côtés et le devant** sont en **verre trempé de 4 mm d'épaisseur**;
- **la surface supérieure** est en **verre trempé de 5 mm d'épaisseur**, fixé à la structure à l'aide de 4 solides vis à tête large;
- les charnières appliquées avec une vis de pression permettent **l'ouverture presque totale de la porte** (170 °);
- interrupteur d'éclairage, câble enfichable avec fiche;
- pieds réglables pour un nivellement parfait.

##### ACCESSOIRES / EN OPTION:

- Sur demande, portes basculantes sur les 2 façades (utilisation en libre service).
- Sur demande étagères en verre intermédiaires.

**Marquage CE**  
**Fabriquée en Italie**

#### FICHE TECHNIQUE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
| <b>puissance (KW)</b>          | 0,5      |
| <b>poids net (Kg)</b>          | 16       |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| largeur (mm)    | 570 |
| profondeur (mm) | 370 |
| hauteur (mm)    | 390 |