

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AG-EXPORT4	Éplucheur de pommes de terre en acier inoxydable, capacité de production 200 Kg/h, charge de pommes de terre 5 Kg, V.400/3, Kw.0,37, Poids 39 Kg, dim.mm.350x550x700h	€ 3.168,61  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 4 à 9 jours

### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

# Éplucheur de pommes de terre série Export, charge de production 5 Kg :

- permet d'obtenir un produit bien poli, sans bosses et avec des déchets de traitement limités, grâce à la solution combinée du compartiment de traitement cylindrique et du plateau rotatif extractible, réalisé avec un agglomérat abrasif spécial;
- durée de vie élevée de l'abrasif ;
- $\circ \ \ \text{structure en acier inoxydable} \ ;$
- couvercle avec micro et protection sur l'échappement ;
- charge de pommes de terre : 5 kg ;
- capacité de production : 200 Kg/h ;
- ∘ Moteur V.400/3 commutable en V.230/3;
- indice de protection IP 55;
- transmission moto-réducteur-plateau tournant ;
- o Panneau de commande mural 24 Volts avec minuterie mécanique programmable.

## Accessoires optionnels :

- tabouret tubulaire en acier inoxydable.
- tabouret tubulaire avec plateau et filtre.

### Marquage CE Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE				
alimentation électrique	Trifase			
Volts	V 400/3			
fréquence (Hz)	50			
puissance (KW)	0,37			

	poids net (Kg)	39 43	
	largeur (mm)	350	
	profondeur (mm)	550	
	hauteur (mm)	700	
	FICHE TE	CHNIQUE	
CODE/PHOTO		DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AG-2014220	<b>Tabouret pour l'ex</b> Tabouret tubulaire en 4C, dim.mm.420x620	acier inoxydable pour Export 4 -	€ 404,47  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 4 à 9 jours
AG-2014230			€ 942,32  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 4 à 9 jours
	<b>Tabouret + filtre p</b> Tabouret + filtre pou dim.mm.420x620x42	r Export 4 - 4C,	