



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>UF116800</b>	multifonction réfrigérée avant compteur, 2 portes aveugles skinplate, ventilée, temp. + 2 ° à + 8 °, V 230/1, 3,81 kW, dim. 1240x540x850h mm.	<b>Livraison</b>

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**HORIZONTAL arrière compteur avec 2 portes pleines, capacité de 273 litres, ventilé, à température de fonctionnement + 2 / + 8 ° C:**

- la **structure externe de l'armoire et portes en tôle d'habillage gris sur tôle galvanisée,**
- réservoir interne skinplate blanc non toxique,
- **éclairage intérieur,**
- **jambes avec base en aluminium, réglable** de l'intérieur avec l'enregistrement de 30 à 55 mm,
- Serrure de porte 90 ° avec fermeture automatique,
- Unité de réfrigération comprenant un compresseur et un condenseur ventilé,
- évaporateur placé à l'intérieur du bain, protégé par les normes de revêtement, positionné derrière la colonne et équipée de 2 ventilateurs circulaires et de l'eau de dégivrage du bac de récupération,
- réfrigérant CFC,
- dégivrage à commande électronique,
- système électrique conformément aux règles communautaires,
- **thermostat électronique.**

Aparecchio utilizzato per raffreddare des canettes, des bouteilles, fûts de bière ou comme arrière compteur à usages multiples en retrait.

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	3,81
<b>largeur (mm)</b>	1240
<b>profondeur (mm)</b>	540
<b>hauteur (mm)</b>	850

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>UF111630</b> □	<b>Supplément pour inversion moteur</b> Supplément pour inversion moteur	<b>Livraison</b> 4 à 9 jours
<b>UF141654</b> □	<b>Supplément pour le groupe de tiroirs 2 SKINPLATE comprenant 2 séparateurs d'acier pour chaque tiroir (débit 90 kg - Fulterer)</b>	<b>Livraison</b> 4 à 9 jours
<b>UF141655</b> □	<b>Supplément pour le groupe 3 tiroirs SKINPLATE comprenant 2 séparateurs d'acier pour chaque tiroir (débit 90 kg - Fulterer)</b>	<b>Livraison</b> 4 à 9 jours