



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF116955	Comptoir réfrigéré pour bars, 4 portes aveugles en inox, ventilé, temp.+2°+8°, V 230/1, kW 4,23, dim. mm 2740x540x850h.	Livraison

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL à 3 portes pleines , capacité **722 litres** , ventilé , température de fonctionnement **+ 2 / + 8 ° C** :

- **structure externe du meuble et des portes en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite** ,
- réservoir interne en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite,
- **éclairage intérieur** ,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Arrêt de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique constitué d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans la cuve interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et du bac de récupération des eaux de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique** .

Équipement utilisé pour refroidir les canettes, les bouteilles, les fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	4,23
largeur (mm)	2740
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	850

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

UF340089 □	serrure à clé sur la porte / tiroir	Livraison 4 à 9 jours
UF111630 □	Supplément pour inversion moteur Supplément pour inversion moteur	Livraison 4 à 9 jours
UF119435 □	Supplément à la surface de travail en acier inoxydable	Livraison 4 à 9 jours