



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

RÂPE Professionnelle 'Type 12', versions MONOPHASÉE ou TRIPHASÉE, RENDEMENT 40 kg/h :

- **Structure en aluminium poli**
- **rouleau en inox** pour la transformation : fromages, pain, biscuits, fruits secs, etc...,
- **Bac** de récupération en acier inoxydable ,
- **équipement** de sécurité : **micro-interrupteur électromagnétique** sur le levier de la râpe,
- **grille de protection** sur la prise
- **frein moteur,**
- **commandes basse tension.**
-
- **Normes CE**
-
- **Fabriqué en Italie**

FICHE TECHNIQUE

fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	16
poids brut (Kg)	18
largeur (mm)	430
profondeur (mm)	290
hauteur (mm)	390

MODÈLES DISPONIBLES

FMGR12S23050M



Livraison 4 à 9 jours

Râpe professionnelle type 12, rendement 40 kg/heure, monophasé V. 230/1
Râpe professionnelle type 12 en inox, production Kg/h 40, V 230/1, Kw 0,75, dim cm. 42x30x39h

FMGR12S40050T



Livraison 4 à 9 jours

**Râpe type 12, professionnelle, rendement 40
Kg/heure, Triphasé V. 400/3+N**

Râpe professionnelle type 12, en inox, production Kg/h
40, V. 400/3 + N, Kw 0,75, dim cm. 42x30x39h

