



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-JUNIORDISPLAY	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CLOCHE EUROMATIC pour BANC, CHAMBRE mm.310x350x190h, BARRE DE SOUDAGE 300 mm, POMPE À VIDE 8 / 9,6 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,40, Pesp 38 Kg, dimensions mm 410x460x420h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE BELL BELL, avec BARRE D'ÉTANCHÉITÉ 300 mm :

- **Fabriqué en acier inoxydable ;**
- **Chambre à vide 310x350x190h mm** , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile;
- **Barre de soudure de 300 mm , amovible ;**
- Cycle de soudage rapide avec temps réglable;
- Cycle de vide au choix: en temps ou en pourcentage avec démarrage automatique lorsque la hotte est fermée et réouverture automatique en fin de cycle;
- **Pompe à vide de 8 / 9,6 mètres / cube / heure ;**
- Couvercle de réservoir transparent avec levage automatique;
- Il dispose d'une **carte électronique extrêmement détaillée équipée de toutes les fonctions les plus utiles pour optimiser les performances :**
- **19 programmes modifiables et personnalisables ;**
- **1 programme pour mariner la viande ;**
- **Double capteur " vide + liquide ";**
- **Barre d'étanchéité à piston**, totalement dépourvue de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves;
- **Système d'auto-nettoyage / chauffage de pompe** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts d'entretien
- **Fonction STEPVAC** pour créer le vide de produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- **Fonction d'étanchéité renforcée** pour sceller des sacs épais et / ou des sacs contenant des produits liquides / humides;
- **Arrêt rapide / soudage ;**
- Carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
- Plates-formes de remplissage standard;
- Charnières réglables;
- prédisposition pour kit de gaz inerte (en option);
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides;
- **Remarque :** Possibilité de **vide externe** avec **l'utilisation d'enveloppes gaufrées** , (comme indiqué sur la photo).

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- possibilité de **passer l'aspirateur dans des récipients extérieurs** ou **des bassins gastro-** normaux au moyen d'un kit spécial (Code EMTUBOGN).
- prédisposition pour **kit gaz inerte** (Code EMGAS INERT).
- **Imprimante d'étiquettes** (Code EMST).
- **Barre d' étanchéité avec levage de piston** (Code EMBSP).
- **Barre de soudure avec excédent de coupe** (ferraille), Code EMTS.
- Barre de soudure supplémentaire (Code EMBS).
- Barre d'arrêt de cloche (EMBF).
- **Dessus incliné** pour emballage liquide (Code EMPI).
- Chariot de support (Code EMCR).

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	0,4
poids net (Kg)	38
largeur (mm)	410
profondeur (mm)	460
hauteur (mm)	420

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

EM-BF**Livraison 4 à 9 jours**

TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF
Barre d'arrêt de cloche

EM-PI**Plan incliné, Mod.PI**

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

Livraison 4 à 9 jours

EM-TUBOGN**Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro**

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

Livraison

EM-BS**TECHNOCHEF - Barre de soudure supplémentaire, Mod.BS**

Barre de soudure supplémentaire

Livraison 4 à 9 jours

EM-GSR**Gaz inerte, Mod.GSR**

Kit de gaz inerte pour machines à vide à chambre

Livraison 4 à 9 jours

EM-CR**Chariot support machine, Mod.CR**

Chariot de support

Livraison 4 à 9 jours

EM-ST**TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod**

Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche

Livraison 4 à 9 jours




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit
Multifunction digit panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethylene filling squares set



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Saldatura con pistoni senza cavi / Cableless sealing with pistons





OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Busch
Busch Pump



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Barra sigillante aggiuntiva
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Vacca doppia altezza per
confezionamento liquidi (BASICI)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (BASICI)



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Carrello supporto macchina
Chariot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency