



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHARIOT D'AFFICHAGE EN BOIS RÉFRIGÉRÉ avec DOME en PLEXIGLASS, capacité 2 BASSINS GASTRO-NORM 1/1, température + 4 ° / + 10 ° C:

- **pieds en bois massif revêtus extérieurement en tôle d'acier inoxydable AISI 304;**
- **panneaux de contreplaqué;**
- **Cuve en acier inoxydable AISI 304, 19 cm h, pour bacs GN jusqu'à 15 h cm ;**
- **capacité 2 bols Gastro-Norm 1/1 (exclus);**
- **trou dans le fond de la citerne pour évacuation des condensats (avec robinet sur demande, obligatoire pour les poissons);**
- **coupole semi-cylindrique en plexiglas avec ouverture des deux côtés ;**
- **panneau de commande avec thermomètre numérique et interrupteur d'allumage avec voyant ;**
- **température de fonctionnement: + 4 ° / + 10 ° C ;**
- **réfrigération statique;**
- **4 roues pivotantes de 125 mm de diamètre, dont 2 avec freins ;**
- **disponible en différentes couleurs: ROVERE, WENGÉ, MAT LAQUÉ en COULEURS RAL.**

Conditions de fonctionnement environnementales:

- Température ambiante Max 26 ° C
- Humidité relative 60%

Options / Accessoires:

- Robinet de vidange

Marquage CE

Fabriqué en ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,32
largeur (mm)	800

profondeur (mm)	680
hauteur (mm)	1200

MODÈLES DISPONIBLES

MC-6930/2R



Livraison 4 à 9 jours

Chariots vitrines réfrigérés

Chariot vitrine réfrigéré en bois couleur CHÊNE, avec dôme en plexiglas, capacité 2 bacs Gastro-Norme 1/1 (exclus), temp.+4°/+10°C, réfrigération statique, V.230/1, Kw.0, 32 , dim.mm.800x680x1200h

MC-6930/2W



Livraison 4 à 9 jours

Chariots vitrines réfrigérés

Chariot vitrine réfrigéré en bois de couleur WENGE', avec dôme en plexiglas, capacité 2 bacs Gastro-Norme 1/1 (exclus), temp.+4°/+10°C, réfrigération statique, V.230/1, Kw.0, 32 , dim.mm.800x680x1200h

MC-6930/2RAL



Livraison 4 à 9 jours

Chariots vitrines réfrigérés

Chariot vitrine réfrigéré en bois laqué mat coloris RAL, avec dôme en plexiglas, capacité 2 bacs Gastro-Norme 1/1 (exclus), temp.+4°/+10°C, réfrigération statique, V.230/1, Kw. 0,32, dim.mm.800x680x1200h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MC-A156 □	camions réfrigérés robinet de vidange	Livraison 3 à 6 jours
MC-LED □	camions réfrigérés bain d'éclairage	Livraison 3 à 6 jours