


DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHARIOT VITRINE RÉFRIGÉRÉE BOIS avec DÔME PLEXIGLASS, capacité 4 PLATEAUX GASTRO-NORMES 1/1, température +4°/+10°C :

- **pieds en bois massif recouverts à l'extérieur de tôle d'acier inoxydable AISI 304 ;**
- **panneaux de contreplaqué;**
- **cuve en acier inox AISI 304, cm 19 h, pour bacs GN jusqu'à cm 15 h ; - capacité 4 bacs Gastro-Norm 1/1 (non inclus) ;**
- **trou au fond de la cuve pour l'évacuation des condensats (avec robinet sur demande, obligatoire pour les poissons) ;**
- **coupole semi-cylindrique en plexiglas avec ouverture sur 2 côtés ;**
- **panneau de commande avec thermostat-thermomètre numérique et interrupteur d'alimentation avec voyant lumineux ;**
- **température de fonctionnement : +4°/+10°C ;**
- **réfrigération statique;**
- **4 roues pivotantes diamètre 125 mm dont 2 avec freins ;**
- **disponible en différentes couleurs : CHÊNE, WENGÉ, LAQUÉ MAT en COULEURS RAL.**

Conditions environnementales de fonctionnement :

- Température ambiante maximale 26°C
- Humidité relative 60 %

Options/Accessoires :

- Robinet de vidange Eclairage baignoire

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,47
largeur (mm)	1610
profondeur (mm)	680
hauteur (mm)	1200

MODÈLES DISPONIBLES

MC-6930/4R



Livraison 4 à 9 jours

Chariots vitrines réfrigérés

Chariot vitrine réfrigéré en bois teinté CHÊNE, avec dôme en plexiglas, capacité 4 plateaux Gastro-Norme 1/1 (exclus), temp.+4°/+10°C, réfrigération statique, V.230/1, Kw.0, 47 , dim.mm.1610x680x1200h

MC-6930/4W



Livraison 4 à 9 jours

Chariots vitrines réfrigérés

Chariot vitrine réfrigéré en bois couleur WENGÉ, avec dôme en plexiglas, capacité 4 plateaux Gastro-Norme 1/1 (exclus), temp.+4°/+10°C, réfrigération statique, V.230/1, Kw.0 , 47, dim.mm.1610x680x1200h

MC-6930/4RAL



Livraison 4 à 9 jours

Chariots vitrines réfrigérés

Chariot vitrine réfrigéré en bois laqué mat coloris RAL, avec dôme en plexiglas, capacité 4 plateaux Gastro-Norme 1/1 (exclus), temp.+4°/+10°C, réfrigération statique, V.230/1, Kw . 0,47, dim.mm.1610x680x1200h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MC-A156 □	camions réfrigérés robinet de vidange	Livraison 3 à 6 jours
MC-LED □	camions réfrigérés bain d'éclairage	Livraison 3 à 6 jours