



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TH-COMPACTNW</b>	Purificateur/adoucisseur d'armoire automatique pour eau froide avec 5,2 lt. de résine, programmation électronique, rendement max : 500 l/h, V.12 (alimentation incluse), dim.mm.225x395x425h	<b>Livraison</b> 4 à 9 jours

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**PURIFICATEUR/ADOUCCISSEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE avec coffret, avec 5,2 litres de RÉSINE CATIONNÉE, adapté à l'eau froide (max 35°C) :**

- carrosserie en matière plastique épaisse apte à contenir le cylindre de résine et 10 kg de sel ;
- cylindre de résine en polyéthylène renforcé de fibre de verre avec 5,2 litres de résine cationique ;
- débit maxi : 500 l/h
- durée du cycle de régénération : 32 min ;
- consommation de sel pour chaque cycle de régénération : 0,9 kg ;
- programmation électronique ;
- température min-max de l'eau : 2-35°C ;
- eau adoucie fournie selon dureté : 1300 l (à 20 F°), 520 l (à 50°F).

#### Marquage CE

#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,1
<b>largeur (mm)</b>	225
<b>profondeur (mm)</b>	395
<b>hauteur (mm)</b>	425





