

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-ERMETIKA	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PLUTONE LINE BENCH BANC, Mod.ERMETIKA, avec CHAMBRE 360x400x190h mm, BARRE DE SCELLEMENT 350 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 1,00 - dimensions extérieures mm. 420x530x400h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE COMPTOIR BANC Ligne PLUTO, Mod.ERMETIKA, normes CE:

- CHAMBRE À VIDE 360x400x190h mm, en acier inoxydable moulé d'une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage,
- BARRE DE SCELLEMENT 350 mm , câblage entièrement amovible ;
- o panneau **de COMMANDE NUMÉRIQUE à programme unique** avec **pourcentage de vide temporisé** activé manuellement,
- POMPE À VIDE de 10 mètres / mètres cubes / heure ;
- o Série de plates-formes de remplissage ;
- Couvercle de cuve transparent avec relevage automatique du piston en fin de cycle de travail ;
- 1 programme de travail modifiable et mémorisable grâce au panneau de commande ;
- Système de pompe autonettoyant pour éliminer l'eau et l'humidité ;
- Des délais optimaux et des coûts de maintenance réduits ;
- Fonction GASTROVAC pour créer un vide externe dans les récipients GN ;
- Fonction EXTRAVAC qui offre une deuxième phase de vide de 5 secondes (convient aux viandes hachées et désossées) ;
- Bouton d'urgence pour blocage de l'appareil + soudure rapide ;
- $\circ~$ Carter avec ouverture à 90° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage ;
- Fermetures éclair réglables ;

0

• A noter : Possibilité de vide extérieur avec utilisation d'enveloppes gaufrées , (comme visible sur la photo)

OPTIONS/ACCESSOIRES

- o Possibilité de mise sous vide dans des récipients extérieurs ou des bacs gastro-normes à l'aide d'un kit spécifique (Code EM-TUBOGN)
- Surface inclinée pour le conditionnement de produits liquides (Code EM-PI)
- Chariot pour support de machine (EM-CR)

Marquage CE Fabriqué en Italie

EICHE TECHNIQUE		
FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	1,00	
poids net (Kg)	40	
poids brut (Kg)	44	
largeur (mm)	420	
profondeur (mm)	530	
hauteur (mm)	400	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON





Plan incliné, Mod.PI

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

EM-TUBOGN



Livraison

Livraison 4 à 9 jours

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro



Chariot support machine, Mod.CR Chariot de support





