



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAPPE ASPIRANTI CENTRALI INOX 430 senza Motore, con Profondità di 2200 mm:

- struttura monoblocco in acciaio inox AISI 430, puntata elettronicamente, finitura scotch-brite;
- canalina perimetrale antigocciolamento a tenuta ermetica per raccolta grassi;
- massima igienicità e sicurezza nelle operazione di pulizia con relativo rubinetto per lo scarico dei liquidi;
- filtri Grasso in acciaio inox 18/10 a labirinto.

Accessori/Optional:

- plafoniera al neon di varia potenza
- faretti alogeni
- costruzione in acciaio INOX AISI 304 su richiesta

Marchio CE
Made in ITALY

MODÈLES DISPONIBLES

AIF-DSCE22/16



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable sans moteur, 1600x2200 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 sans moteur, avec 6 filtres à graisse labyrinthe, poids 94 Kg, dim.mm.1600x2200x450h

AIF-DSCE22/18



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable sans moteur, 1800x2200 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 sans moteur, avec 6 filtres à graisse labyrinthe, poids 104 Kg, dim.mm.1800x2200x450h

AIF-DSCE22/20



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable sans moteur, 2000x2200 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 sans moteur, avec 6 filtres à graisse labyrinthe, poids 111 Kg, dim.mm.2000x2200x450h

AIF-DSCE22/22



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable sans moteur, 2200x2200 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 sans moteur, avec 8 filtres à graisse labyrinthe, poids 118 Kg, dim.mm.2200x2200x450h

AIF-DSCE22/24



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable sans moteur, 2400x2200 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 sans moteur, avec 8 filtres à graisse labyrinthe, poids 125 Kg, dim.mm.2400x2200x450h

AIF-DSCE22/26



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable sans moteur, mm 2600x2200

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 sans moteur, avec 10 filtres à graisse labyrinthe, poids 132 Kg, dim.mm.2600x2200x450h

AIF-DSCE22/28



Livraison 8 à 15 jours

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable sans moteur, 2800x2200 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 sans moteur, avec 10 filtres à graisse labyrinthe, poids 139 Kg, dim.mm.2800x2200x450h

AIF-DSCE22/30



Livraison 8 à 15 jours

Hottes aspirantes centrales sans moteur, 3000x2200 mm

Hotte aspirante centrale en acier inoxydable 430 sans moteur, avec 10 filtres à graisse labyrinthe, poids 155 Kg, dim.mm.3000x2200x450h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

AIF-FA8/DSC



Livraison 8 à 15 jours

Spots halogènes (n°8)

Spots halogènes (n°8), pour Hottes Mod : DSCE13/16 (profondeur 1300 mm), DSCE22/16 - DSCE22/18 (profondeur 2200 mm)

AIF-FA10/DSC**Livraison** 8 à 15 jours**Spots halogènes (n°10)**

Spots halogènes (n°10), pour Hood Mod : DSCE22/20

AIF-PL2X20W/DSC16-18-20**Livraison** 8 à 15 jours**Plafonnier néon 2x20W**

Plafonnier néon 2x20 W, pour hottes Mod: DSCE13/16 (profondeur 1300 mm), DSCE22/16 - DSCE22/18 - DSCE22/20 (profondeur 2200 mm)

AIF-FA10/DSC**Livraison** 8 à 15 jours**Spots halogènes (n°10)**

Spots halogènes (n°10), pour Hottes Mod : DSCE13/22 (profondeur 1300 mm), DSCE22/22 (profondeur 2200 mm)

AIF-FA12/DSC**Livraison** 8 à 15 jours**Spots halogènes (n°12)**

Spots halogènes (n°12), pour Hottes Mod: DSCE13/24 - DSCE13/26 - DSCE13/28 (profondeur 1300 mm), DSCE22/24 - DSCE22/26 - DSCE22/28 (profondeur 2200 mm)

AIF-FA16/DSC**Livraison** 8 à 15 jours**Spots halogènes (n°16)**

Spots halogènes (n°16), pour Hottes Mod : DSCE13/30 (profondeur 1300 mm), DSCE22/30 (profondeur 2200 mm)

AIF-PL2X20W/DSC22**Livraison** 8 à 15 jours**Plafonnier néon 2x20W**

Plafonnier néon 2x20 W, pour hottes Mod: DSCE13/22 (profondeur 1300 mm), DSCE22/22 (profondeur 2200 mm)

AIF-PL2X40W/DSC**Livraison** 8 à 15 jours**Plafonnier néon 2x40W**

Plafonnier néon 2x40 W, pour Hottes Mod: DSCE13/24 - DSCE13/26 - DSCE13/28 - DSCE13/30 (profondeur 1300 mm), DSCE22/24 - DSCE22/26 - DSCE22/28 - DSCE22/30 (profondeur 2200 mm millimètre)



