



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE                       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                           | PRIX/LIVRAISON                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>FC-M-GN3200BT-FC</b>    | Congélateur Table Congélateur, 4 Portes et Dossieret, avec Monobloc, Système Plug-in, capacité 417 litres, température -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe E, Gaz R290, V.230 / 1, Kw.0,675, Poids 117 Kg, dim.mm.1795x700x950h | <b>Livraison</b> 8 à 15 jours |
| DESCRIPTION PROFESSIONELLE |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |

TABLE DE CONGÉLATION - CONGÉLATEUR, Temp.-18°/-22°C, 3 Portes et Dosseret, avec Monobloc, Système Enfichable, Gastronorm 1/1 (mm 530x325), ÉCOLOGIQUE en Classe E :

- Structure en acier inoxydable AISI 201,
- réfrigération ventilée ;
- compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;
- la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis ;
- interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;
- température/humidité ambiante maximale : +35 °C / 55 % HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 1335 x 530 x 560h ;
- dimensions extérieures (mm) : 1795 x 700 x 950h.

Fourni :

- n.3 grilles GN 1/1 (mm530x325)
- n.3 paires de guides.

Options/Accessoires :

- paire de guides pour grill GN 1/1
- Grille plastifiée GN 1/1
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins

Marquage CE  
Fabriqué en ASIE

| FICHE TECHNIQUE                                                                     |                                                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                     | alimentation électrique                                      | Monofase              |
|                                                                                     | Volts                                                        | V 230/1               |
|                                                                                     | fréquence (Hz)                                               | 50                    |
|                                                                                     | puissance (KW)                                               | 0,675                 |
|                                                                                     | poids net (Kg)                                               | 117                   |
|                                                                                     | poids brut (Kg)                                              | 137                   |
|                                                                                     | largeur (mm)                                                 | 1795                  |
|                                                                                     | profondeur (mm)                                              | 700                   |
|                                                                                     | hauteur (mm)                                                 | 950                   |
| FICHE TECHNIQUE                                                                     |                                                              |                       |
| CODE/PHOTO                                                                          | DESCRIPTION                                                  | PRIX/LIVRAISON        |
| FOGRP11                                                                             |                                                              | Livraison 4 à 9 jours |
|  | Grille plastifiée GN 1/1<br>Grille plastifiée Gastronorm 1/1 |                       |

**FOCG11**



**Paire de guides pour support de grille GN 1/1**  
Paire de guides pour support de grille GN 1/1

**Livraison 4 à 9 jours**

**FO-RUO120**



**Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein**  
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

**Livraison 4 à 9 jours**

