



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-TF04MIDBT	CONGÉLATEUR/CONGÉLATEUR TABLE 4 PORTES, marque TECNODOM, capacité lt.630, température de fonctionnement -18°/-22°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,728, Poids 147 Kg, dim.mm.2320x715x850h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CONGÉLATEUR/CONGÉLATEUR TABLE 4 PORTES, capacité lt.630, température de fonctionnement -18°/-22°C :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** , à l'exception du fond externe en acier galvanisé ;
- **coins internes arrondis** ;
- **compartiments adaptés à l'insertion de grilles ou plateaux Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm);
- capacité 630 litres;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **Isolation en polyuréthane sans CFC** , injectée à haute pression ;
- **Epaisseur isolation table BT : 60 mm** ;
- portes à fermeture automatique et joint magnétique;
- **instrument de contrôle électronique avec 2 sondes NTC** , résistance évaporateur, résistance vidange, résistance bord porte, vanne thermostatique;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- travailler avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau condensée** ;
- équipé d'une sous-couche isolante ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dim.mm.2320x715x850/920.

Inclus :

- 1 grille Rilsan GN 1/1 et 2 guides inox en L par porte

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,728
poids net (Kg)	147
largeur (mm)	2320
profondeur (mm)	715
hauteur (mm)	850