**TECNOSERVICE'21 srl**
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
**www.technochef.it**
**www.technochef.eu**

Services and Technologies for professional catering since 1973

| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---|---|---|
| **MZ692.AG** | Chariot de MAINTENANCE À CHAUD avec CHAUFFAGE VENTILÉ, 1 Porte, Capacité 18 bacs Gastro-Norm 2/1 ou 36 bacs Gastro-Norm 1/1, PAS entre GUIDES mm 77, V. 230/1, Kw 2.0, dim.mm .812x860x1995h | **Livraison** 8 à 15 jours |

## DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**Chariot DE MAINTENANCE À CHAUD avec chauffage VENTILÉ, pour 18 bacs GN 2/1 ou 36 bacs GN 1/1, avec un pas entre les guides de 77 mm :**
**.**

- entièrement réalisé en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- **structure à double paroi** , réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- **Porte avant battante ouvrant à 270°** avec **joint en caoutchouc** et **poignée d'ouverture à bouton-pression ;**
- Support à plateaux interne en acier inoxydable ;
- Système de chauffage ventilé amovible pour un nettoyage facile et pratique ;
- Contrôle de la température via thermostat numérique 30° - 90° C ;
- **paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts** , avec supports de poignée **en PVC** , tube de préhension **en acier inoxydable AISI 304-18/10** , les **poignées** peuvent être **utilisées même avec les portes ouvertes ;**
- interrupteur d'alimentation lumineux avec **voyant de présence secteur** ;
- **température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre numérique** , un voyant rouge signale le fonctionnement de la résistance ;
- **système de chauffage ventilé amovible pour un nettoyage facile et pratique ;**
- **supports internes avec profils anti-basculement en « C », pas de 77 mm ;**
- **roues d'un diamètre de 125 mm** , **deux pivotantes** avec frein et **deux fixes** avec support en acier galvanisé ;
- **pare-chocs périmétrique** en **caoutchouc anti-trace gris.**
- **ACCESSOIRES OPTIONNELS:**
- **Verrou;**
- **Humidificateur manuel.**

**FABRIQUÉ EN ITALIE**

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **alimentation électrique** | Monofase |

| | |
|---|---|
| **Volts** | V 230/1 |
| **fréquence (Hz)** | 50 |
| **puissance (KW)** | 2 |
| **poids net (Kg)** | 135 |
| **poids brut (Kg)** | 145 |
| **largeur (mm)** | 812 |
| **profondeur (mm)** | 860 |
| **hauteur (mm)** | 1995 |